

# 782 Sky Trax<sup>®</sup>

Topo de gama em experiências ergonómicas



# 782 Sky Trax®

## Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

Tapete anti fadiga para ambientes industriais intensos. Benefícios ergonómicos derivados da sua conceção única de bolhas sobre uma superfície com 19 mm espessura. Costas revestidas com RedStop™ anti deslizante para impedirem que os tapetes se movimentem.



- Favorece a resistência ao escorregamento e a liberdade de movimentos, testado conforme R9 da Norma DIN 51130
- Costas revestidas com RedStop™ anti deslizante para impedirem que os tapetes se movimentem
- Disponível com orlas amarelas longitudinais para cumprir os códigos OSHA 1910-144

- Áreas Secas
- Em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho. Também apropriado para contextos comerciais, incluindo hotéis, receções, balcões de loja, grandes armazéns bancos, restaurantes, etc.
- Uso Intenso

Utilização recomendada



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

## Sky Trax®

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Comprimentos Lineares para Áreas Secas
Modelo	782
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Sky Trax®
Utilização recomendada	Em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalamento e logística, estações individuais de trabalho. Também apropriado para contextos comerciais, incluindo hotéis, receções, balcões de loja, grandes armazéns bancos, restaurantes, etc.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Secas - Uso Industrial Intenso
Update trigger	2023-02-17-2
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

### Tests

Resistência à abrasão 500	0.1% weight loss
	0.52 cm
	0.82 cm
Elongação	150%
Classificação resistência ao fogo EU	En 13501-1 Cfl-S2
	Pass
Bateria de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	95 Shore A
Anti escorregamento	R9
Coeficiente de fricção	0.82
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	67.5 lbs

## Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Forro	Vinílica microcelular
Carga de ruptura	1000 lb/in <sup>2</sup>
	Cat. IV Espuma de PVC
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Laminação

## Sky Trax® Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
782S302MBL	91cm x 200cm	14	19
782S0023BL	60cm x 91cm	3.5	19
782S0035BL	91cm x 150cm	10	19
782C0036BL	91cm x linm	6	19
782R0060BL	152cm x 21.9m	203	19
782C0024BL	60cm x linm	4.5	19
782S306MBL	91cm x 600cm	41	19
782R0036BL	91cm x 21.9m	137	19
782C0060BL	152cm x linm	10	19
782S303MBL	91cm x 300cm	20.5	19
782R0024BL	60cm x 21.9m	116	19
782C0048BL	122cm x linm	8	19
782R0048BL	122cm x 21.9m	158	19

## Sky Trax® Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
782S0035BY	91cm x 150cm	10	19
782S0023BY	60cm x 91cm	3.5	19
782C0024BY	60cm x linm	4.5	19
782S302MBY	91cm x 200cm	14	19
782R0060BY	152cm x 21.9m	203	19
782R0048BY	122cm x 21.9m	158	19
782C0060BY	152cm x linm	10	19
782C0048BY	122cm x linm	8	19
782S306MBY	91cm x 600cm	41	19
782S303MBY	91cm x 300cm	20.5	19
782R0024BY	60cm x 21.9m	116	19
782R0036BY	91cm x 21.9m	137	19
782C0036BY	91cm x linm	6	19

# Sky Trax® Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
782C0024GY	60cm x linm	4.5	19
782S302MGY	91cm x 200cm	14	19
782S0035GY	91cm x 150cm	10	19
782S0023GY	60cm x 91cm	3.5	19
782R0060GY	152cm x 21.9m	203	19
782R0048GY	122cm x 21.9m	188	19
782S303MGY	91cm x 300cm	20.5	19
782R0036GY	91cm x 21.9m	137	19
782C0036GY	91cm x linm	6	19
782S306MGY	91cm x 600cm	41	19
782R0024GY	60cm x 21.9m	116	19
782C0060GY	152cm x linm	10	19
782C0048GY	122cm x linm	8	19