

## Aan de muur gemonteerde oogdouche met zwaartekrachttoevoer - 38 L / 10 US gal

### OptiWash®

Op locaties waar geen continue drinkwatervoorziening beschikbaar is, biedt deze aan de muur gemonteerde oog-/gezichtsreiniger de oplossing om uw personeel veilig te houden. Het slanke ontwerp van de tank van 38 liter levert een gecontroleerde waterstroom van minimaal 1,5 liter per minuut gedurende 15 minuten en voldoet daarmee aan de vereisten van EN15154 en ANSI Z358.1-2014.

Geschikt voor gebruik binnenshuis, en kan met het monteren van optionele geïsoleerde of verwarmde mantels ook buitenshuis worden geïnstalleerd.

- Het spuitstuk voor de leidingen voert ongebruikt water af, waardoor er minder kans is dat stagnerend water vast komt zitten.
- Wandmontagebeugel inbegrepen
- Er is een conserveer- en toevoegingsmiddel voor het water verkrijgbaar om bacteriën te elimineren.



## Specificaties

| CONSTRUCTIEMATERIAAL    |   |
|-------------------------|---|
| BEHUIZING EN SPRUITSTUK | Polyethyleen met een hoge dichtheid                     |
| SPROEIKOPPEN            | Polypropyleen   |
| STANDAARD AFWERKING     | Goed zichtbaar oranje                                   |
| DIENSTEN                |   |
| CAPACITEIT              | 38 L / 10 US gal  |
| STROOMSNELHEDEN         | 1.5 L per minuut / 0.4 US gal per minuut                |
| WERKING                 |   |
| OOG/GEZICHT WASSEN      | Spruitstuk naar beneden trekken                         |
| AFMETINGEN EN GEWICHT   |   |
| AFMETINGEN (BxDxH)      | 450 mm (18 inch) x 186 mm (7,3 inch) x 774 mm (30 inch) |
| GEWICHT                 | Leeg: 5,8kg / 13lb leeg. Vol: 42kg / 93lb               |

# Algemene overzichtstekening

## Aan de muur gemonteerde autonome oogdouche met zwaartekrachttoevoer

OptiWash®

