

# 457 Skystep™ ESD

ESD rubber mat met geïntegreerde, afgeschuinde randen



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

## 457 Skystep™ ESD

Ergonomisch en economisch ontwikkeld, de Skystep™ maakt gebruik van de kracht van lucht. De mat is ontwikkeld om zich vast te zuigen aan de grond om schuiven te voorkomen wanneer er lucht in de luchtkamers zit. Deze luchtkamers, gecombineerd met de veerkracht van het rubber, maken een ultiem dempend effect, terwijl de mat heel licht blijft.

- Losse mat, geen installatie vereist
- Geïntegreerde afgeschuinde randen aan alle vier de zijdes om struikelgevaar te voorkomen
- Statisch dissipatieve natuurrubbersamenstelling

### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Middelzwaar gebruik

### Kleuren:

- Zwart

### Afmetingen:

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm

### Accessoires:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

## Skystep™ ESD

### Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	457
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skystep™ ESD
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge omgevingen - Losliggende rubbermatten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

### Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

### Tests

Slijtvastheid 1000	0.824
Uitrekking	210%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	50 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	10.5 N/mm

### Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	4.80 Mpa
Randen	Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes
Materiaal	Statisch dissipatief natuurrubber
Material Group	Rubber
Proces	Persen van vormen

# Skystep™ ESD Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
457S0023BL	60cm x 90cm	5.5	13
457S0035BL	90cm x 150cm	16	13
457S0034BL	90cm x 120cm	11.8	13

## Accessoires

825-C                      051 ESD Floor Grounding  
Cord