



Justrite Safety Group

826 Diamond Stat™

Alfombra disipadora de estática y anti-fatiga



826 Diamond Stat™

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

Beneficios ergonómicos para el trabajador derivados de la gruesa plataforma de 14 mm de espesor. Combinación disipadora estática de una superficie dura laminada sobre una confortable base de espuma para proporcionar una durabilidad máxima y un alivio de la fatiga.



- Base diseñada con nuestra tecnología RedStop™ para prevenir la movilidad de la alfombra
- Tecnología UniFusion™, diseñada para resistir en los ambientes más adversos
- Superfície com padrão diamantado para ganhos de tração e facilitar as rotações
- Incorpora uma tomada fêmea de 10 mm e cordão para ligação à terra
- Bordes biselados en sus cuatro lados para minimizar el riesgo de tropezar
- Conforme a IEC61340-4-1 (categoría DIF), resistencia medida Rg 10⁶ - 10⁹ Ω

- Zonas Secas
- Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Uso recomendado



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

Diamond Stat™

General

| | |
|----------------------|--|
| Marca | Notrax |
| categoría | Accesorios y esteras de descarga electrostática |
| número del producto | 826 |
| Familia de productos | Revestimientos industriales y comerciales |
| Grupo de producto | Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad |
| Nombre del producto | Diamond Stat™ |
| Uso recomendado | Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales |
| Lugar de envío | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States |
| Tipo | |
| Update trigger | 20231020-1153 |
| Intensidad de uso | Cargas pesadas |

Sustainability

| | |
|-----------------|--|
| REACH | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Sostenibilidad | Superficie superior de PVC reciclado |
| Garantía (años) | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------------|--|
| esd_rg | Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω |
| Clasificación al fuego UE | En 13501-1 CfI-S1 |
| Clasificación al fuego EUA | Pass |
| Calificación de deslizamiento | R10 |
| Coeficiente de fricción | 0.81 |
| Inflamabilidad de la superficie | Pasó |

Technical Specifications

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Solicitud | Ambientes Industriales |
| Soporte | Vinilo micro celular |
| resistencia química | Cat. V PVC |
| Bordes | Bordes biselados en los cuatro lados |
| Material | PVC |
| Material Group | PVC |
| proceso | Laminación |

Diamond Stat™ Cable de tierra para alfombra de suelo - Corchete hembra - Negro

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Grosor (mm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 826C036GBL | 91cm x linm | 5.9 | 14 |
| 826C048GBL | 122cm x linm | 7.8 | 14 |
| 826R375GBL | 91cm x 22.8m | 135 | 14 |
| 826R475GBL | 122cm x 22.8m | 180 | 14 |
| 826S023GBL | 60cm x 91cm | 3.5 | 14 |
| 826S035GBL | 91cm x 150cm | 9 | 14 |
| 826S202GBL | 91cm x 200cm | 12 | 14 |
| 826S312GBL | 91cm x 300cm | 18 | 14 |

Diamond Stat™ Cable de tierra para alfombra de suelo - Terminal en anillo - Negro

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Grosor (mm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 826S202MBL | 91cm x 200cm | 12 | 14 |
| 826S0035BL | 91cm x 150cm | 9 | 14 |
| 826S0023BL | 60cm x 91cm | 3.5 | 14 |
| 826S0312BL | 91cm x 300cm | 18 | 14 |
| 826C0048BL | 122cm x linm | 7.8 | 14 |
| 826R0375BL | 91cm x 22.8m | 135 | 14 |
| 826R0475BL | 122cm x 22.8m | 180 | 14 |
| 826C0036BL | 91cm x linm | 5.9 | 14 |

Accesorios



825-C



051 ESD Floor Grounding Cord
Cable de 4,5 m y conector de unión entre el suelo y el punto de tierra.