

453 Skywalker[®] II PUR ESD

ESD polyurethaan mat met kiezelmotief



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

453 Skywalker® II PUR ESD

Hoogkwalitatief type polyurethaanschuim is bekend voor haar ultieme comfort en duurzame eigenschappen.

- Alle vier de zijdes hebben afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen
- Kiezelmotief voor slipvastheid en bewegingsvrijheid
- Milieuvriendelijk, geproduceerd zonder het gebruik van organische koolstofhoudende schuimmiddelen

Aanbevolen gebruik


- Droge werkomgevingen
- Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Skywalker® II PUR ESD

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	453
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker® II PUR ESD
Aanbevolen toepassing	Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakkingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies
Type	Droge omgevingen - Polyurethaan Matten voor Middelzwaar Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	False
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	150 mg (2.5N)
Uitrekking	300%
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹
ESD Rp	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹
Hardheid	25 Shore A
Antislip	R11
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	1.7 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	
Material Group	Polyurethaan
Proces	Spuitsieten
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

Skywalker® II PUR ESD Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
453S0026BL	65cm x 175cm	5.3	14
453S0034BL	90cm x 125cm	5.2	14
453S0023BL	65cm x 90cm	2.7	14
453S0035BL	90cm x 155cm	6.7	14
453S0036BL	90cm x 185cm	7.7	14
453S2454BL	65cm x 135cm	4.2	14