

ABS蓋付きボウル台座型洗眼器

STD-45G/P
STD-45GS/P

緊急時に迅速で便利なこの台座型洗眼器/洗顔器 (ABS蓋付きボウル) は、屋内使用に最適なオプションです。ペDESTAL配管は、ステンレス製または亜鉛メッキ軟鋼製からお選びいただけます。作動は簡単で、蓋を引き下げるか、オプションのハンズフリー足踏みレバーを使用します。EN15154およびANSI Z358.1-2014規格に準拠しています。



仕様

| 構造材料 | |
|--------------|---|
| ボウル/蓋 | アクリルキャップABS |
| ディフューザー | 真鍮製保持リング(クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体 |
| 配管 | ステンレス鋼 (GS) または亜鉛メッキ軟鋼 (G) |
| 標準仕上げ (G) | グリーン粉体塗装 (G) ポリッシュブラシ仕上げ (GS) |
| サービス | |
| 水入口 | 1 $\frac{1}{4}$ インチメスBSP |
| 作動圧力 | 2.0~6 BAR G / 29~87 PSI (オプションの減圧弁を組み込むことで、より高い供給圧力に対応します) |
| 最低流量 | 毎分12リットル/毎分3米ガロン |
| 周囲動作温度 | |
| 最低限 | 5C / 41F |
| 最大 | 35C / 95F |
| 操作 | |
| アイ/フェイスウォッシュ | 蓋を引き下げる (ハンズフリー操作のためのオプションの足踏み式コントロール) |
| 寸法および重量 | |
| 寸法 (幅x奥行x高さ) | 501mm (19.7インチ) × 464mm (18.3インチ) × 1183mm (46.6インチ) |
| 重量 | 10kg / 22ポンド |

一般配置図

ABS蓋付きボウル台座型洗眼器

STD-45G/P

STD-45GS/P

