

## Onverwarmde veiligheidsdouche met ASA-oogdouche met open wasbak

EXP-18G/75G  
EXP-18GS/75G

Deze combinatie bestaat uit een hoofddouche en een oog-/gezichtsreiniger en is een effectieve alles-in-één ontsmettingsoplossing. Praktisch voor binnenlocaties waar het niet kan vriezen of oververhitten.

De duurzame ASA oog-/gezichtsreiniger met open wasbak wordt bediend met een drukplaat en is voorzien van twee sproeikoppen met stofafdekking die omhoog komt wanneer het apparaat wordt geactiveerd. De douchekop levert snel een EN- en ANSI-conform waterpatroon en -stroomsnelheid wanneer hij geactiveerd wordt door de trekgreep.



## Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd zacht staal (G)
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
OOGDOUCHE	ASA-plastic
OOGDOUCHEVERSTUIVERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst (GS) of groene poederlakaag (G)
DIENSTEN	
WATERINVOER	1¼" vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrukken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 L per minuut / 20 US gal per minuut Oogdouche: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE	Trek aan de hendel
OOGDOUCHE	Drukplaat
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	308 mm (12,1 inch) x 773 mm (30,4 inch) x 2320 mm (91,3 inch)
GEWICHT	16 kg (35lb)

# Algemene overzichtstekening

## Onverwarmde veiligheidsdouche met ASA-oogdouche met open wasbak

EXP-18G/75G

EXP-18GS/75G

