



Rigid-Lock QuickBerm[®] XT

Bac de rétention souple et résistant pour entré vehicules



Bac de rétention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles

Rigid-Lock QuickBerm® XT

La construction robuste permet de confiner à long terme les déversements des véhicules, équipements lourds, camions citernes, etc.

- Le tissu durable enduit de PVC est plus épais et plus robuste pour permettre la circulation de véhicules lourds et des utilisations fréquentes
- Résistant aux produits chimiques hautement corrosifs ainsi qu'à l'exposition longue durée aux UV - idéal pour une utilisation en extérieur
- Les supports verrouillent les parois latérales sur une hauteur de 30 cm dans une position verticale à 90° pour offrir un confinement sûr et sans fuites
- Installation rapide et facile - il suffit de rabattre les supports à plat pour obtenir un espace de travail sans obstacle et permettre le passage de véhicules
- La conception enveloppante renforcée de CriticalCorner™ dotée de soudures hautes fréquences radio enveloppantes diagonales utilisant l'énergie électromagnétique et la pression pour créer une fusion permanente 100% étanche

Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
- Usage intensif

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 243.8cm x 304.8cm
- 325.1cm x 477.5cm
- 386.1cm x 1544.3cm
- 386.1cm x 1666.2cm
- 386.1cm x 873.8cm
- 447cm x 1727.2cm
- per m2

Accessoires :

- Tapis de roulement
- Chemin de passage
- Tapis de sol
-
- AlturnaMat®

Bac de retention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles Rigid-Lock QuickBerm® XT

Général

Marque	Justrite
Catégorie	QuickBerm® contrôle des déversements flexibles
Numéro produit	2850
Famille de produits	Contrôle des déversements et environnement
Groupe produit	Bac de retention souple
Nom produit	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif


Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
-------	---

Technical Specifications

Application	Pour le stockage de fûts, cuves ou équipements percés.
Rouler	True
Material Group	PVC
Poids fibre (g)	1050

Rigid-Lock QuickBerm® XT - Noir



JENC2850BL
2850




JEN28510BL
28368



JEN28508BL
28367



JEN28506BL
28366



JEN28500BL
28363



JEN28504BL
28365



JEN28502BL
28364

Nr. Art.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Capacité (L)
JENC2850BL	2850	305
JEN28510BL	28368	22183
JEN28508BL	28367	18321
JEN28506BL	28366	16978
JEN28500BL	28363	2252
JEN28504BL	28365	9501
JEN28502BL	28364	4240

Accessoires

Tapis de roulement
AlturMat®

Chemin de passage

Tapis de sol