

Op voetstuk gemonteerde verwarmde oogdouche met traceerlint met een gesloten ABS-kom.

EXP-AH-45GS/P

Deze unit is uitgerust met een verwarmingslint en isolatie van polyurethaanschuim om te voorkomen dat het water van de oog-/gezichtsreiniging op voetstuk bij koud weer in de leidingen bevriest. Het geïntegreerde deksel voorkomt dat stof en vuil de kom en de verspreiders vervuilen. Geschikt voor gebruik in zowel gevaarlijke (ATEX Zone 1 en 2) als ongevaarlijke omgevingen. Het levert 12 liter water per minuut om de ogen effectief en grondig te spoelen. Ontworpen volgens EN- en ANSI-normen.



Afgebeeld met optionele voetpedaal

Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
KOM/DEKSEL	Met acryl afgedekte ABS
VERSPREIDERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
BUIZENSTELSEL	Roestvrij staal
ISOLATIE EN BUITENMANTEL	Isolatie van polyurethaanschuim met een slagvaste buitenmantel van polyethyleen met een gemiddelde dichtheid
STANDAARD AFWERKING	Wit met groen/witte veiligheidsstrepen
DIENSTEN	
WATERINVOER	1 1/4" mannelijk BSP
WERKDRUK	2,0 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrücken mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	12 L per minuut / 3 US gal per minuut
VERWARMINGSTYPE	Verwarmd en voorgeïsoleerd traceerlint
VERWARMINGSBELASTING	36 Watt
ELEKTRISCHE APPARATUUR - Niet-gevaarlijk	Geschikt voor gebruik in gebieden die zijn geclassificeerd als niet-gevaarlijk
ELEKTRISCHE APPARATUUR - Gevaarlijk	ATEX Zone 1 en 2 Gasgroepen IIA en IIB, Temp Klasse T3 (IIC beschikbaar)
ELEKTRISCHE VOEDING	230 V enkelfasig, 50/60 Hz (110 V beschikbaar)
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	-20C / -4F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
OOG/GEZICHT WASSEN	Deksel naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	501 mm (19,7 in) x 464 mm (18,3 in) x 1183 mm (46,6 in)
GEWICHT	14kg / 31lb

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

Algemene overzichtstekening

Op voetstuk gemonteerde verwarmde oogdouche met traceerlint met een gesloten ABS-kom.

EXP-AH-45GS/P

