

ABSクローズドボウル付きトレーステープ加熱式台座型洗眼器

EXP-AH-45GS/P

台座に取り付けられた洗眼器／洗顔器の配管内の水が寒冷時に凍結するのを防ぐため、このユニットにはトレーステープ加熱と発泡ポリウレタン断熱材が採用されています。一体型の蓋は、ボウルやディフューザーにホコリやゴミが混入するのを防ぎます。危険区域（ATEXゾーン1および2）および非危険区域の両方での使用に適しており、毎分12リットルの水を供給し、目の周辺を効果的かつ徹底的に洗浄します。ENおよびANSI規格に準拠し設計されています。



オプションの足踏みレバー付き

仕様

構造材料	
ボウル/蓋	アクリルキャップABS
ディフューザー	真鍮製保持リング(クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体
配管	ステンレス鋼
断熱材とアウターケーシング	ポリウレタンフォーム断熱材と中密度ポリエチレン製耐衝撃性アウターケーシング
標準仕上げ	白地に緑と白の警告ストライプ
サービス	
水入口	1¼インチオスBSP
作動圧力	2.0~6 BAR G / 29~87 PSI (オプションの減圧弁を組み込むことで、より高い供給圧力に対応します)
最低流量	毎分12リットル／毎分3米ガロン
加熱タイプ	トレーステープの加熱および被覆
加熱負荷	36ワット
電気機器-非危険物	非危険区域での使用に適している
電気機器 - 危険物	ATEXゾーン1および2ガスグループIIAおよびIIB、温度クラスT3 (IIC対応可能)
電力供給	230V単相、50/60Hz (110V対応可能)
周囲動作温度	
最低限	-20°C / -4F
最大	35C / 95F
操作	
アイ/フェイスウォッシュ	蓋を引き下げる
寸法および重量	
寸法 (幅x奥行x高さ)	501mm (19.7インチ) × 464mm (18.3インチ) × 1183mm (46.6インチ)
重量	14kg / 31ポンド

HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

ABSクローズドボウル付きトレーステープ加熱式台座型洗眼器

EXP-AH-45GS/P

