



Justrite Safety Group

417 Bubble Sof-Tred™

Couche Dyna-Shield™ avec un design unique de bulles



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

417 Bubble Sof-Tred™

Confort exceptionnel des employés grâce à une épaisseur de 12,7 mm d'un nouveau mélange de vinyle. Couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ augmentant la durée de vie du tapis de 50% par rapport à des tapis en vinyle micro cellulaire standard.

- Disponible avec des bordures jaunes le long des côtés conforme au code OSHA 1910-144
- Tous les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de chutes
- Design unique de bulles ergonomiques apportant un confort exceptionnel

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré

Coloris :

- Noir/Jaune
- Gris

Dimensions :

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

GOOD BETTER BEST



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

Bubble Sof-Tred™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Longueurs Linéaires
Numéro produit	417
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Bubble Sof-Tred™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs - Dyna Shield™
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie (ans)	1

Tests

Résistance usure 1000	1.7%
Résistance usure 500	0.6%
Compression Déflexion 1.4	0.70 cm
Compression Déflexion 2.8	0.81 cm
Elongation	140.8%
Classement feu US	Pass
Batterie à base de mousse	40 lb/in ²
Dureté	20 Shore A
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	1.10
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	13 lb

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	24.4 lb
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Mousse de vinyle micro-cellulaire
Material Group	Vinyle
Procédé	Moussage

Bubble Sof-Tred™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
417S0035GY	91cm x 150cm	5.3	12.7
417S0023GY	60cm x 91cm	2.1	12.7
417C0036GY	91cm x linm	3.5	12.7
417C0048GY	122cm x linm	4.7	12.7
417C0024GY	60cm x linm	2.3	12.7
417R0024GY	60cm x 18.3m	43	12.7
417R0036GY	91cm x 18.3m	64	12.7
417R0048GY	122cm x 18.3m	86	12.7

Bubble Sof-Tred™ Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
417S0035BY	91cm x 150cm	5.3	12.7
417C0048BY	122cm x linm	4.7	12.7
417C0036BY	91cm x linm	3.5	12.7
417C0024BY	60cm x linm	2.3	12.7
417S0023BY	60cm x 91cm	2.1	12.7
417R0024BY	60cm x 18.3m	43	12.7
417R0048BY	122cm x 18.3m	86	12.7
417R0036BY	91cm x 18.3m	64	12.7