



# Rigid-Lock QuickBerm® XT

Contención de vertidos prolongados con capacidad para entrada de vehículos



# Contención flexible de derrames - QuickBerm® Control de vertidos y medioambiental flexibles

## Rigid-Lock QuickBerm® XT

Contención de vertidos prolongados con capacidad para entrada de vehículos de uso industrial, equipo pesado y camiones cisterna.

- La lona recubierta de PVC modificado es más gruesa y robusta, lo que permite el tráfico de vehículos frecuente y aplicaciones pesadas
- Altamente resistente a materiales químicos, aguanta la exposición prolongada a los rayos UV – ideal para uso en exteriores
- El sistema de soporte de la pared patentado Rigid-Lock de acero inoxidable tiene una altura de 30 cm y se bloquea a 90° para una contención segura a prueba de fugas
- Instalación rápida y fácil – simplemente empuje los soportes para tumbar la superficie de contención para obtener un espacio de trabajo sin obstáculos y poder conducir por encima
- Construcción en una pieza con diseño reforzado CriticalCorner™, las soldaduras por radiofrecuencia previenen fugas y se consigue una fiabilidad impermeable

#### Uso recomendado

- Interior/Exterior
- Cargas pesadas

#### Colores:

- Nero

#### Tamaños

- 243.8cm x 304.8cm
- 325.1cm x 477.5cm
- 386.1cm x 1544.3cm
- 386.1cm x 1666.2cm
- 386.1cm x 873.8cm
- 447cm x 1727.2cm
- per m2

#### Accesorios:

- Alfombras de pista
- Alfombra de carril
- Alfombras de suelo
- 
- AlturnaMat®

# Contención flexible de derrames - QuickBerm® Control de vertidos y medioambiental flexibles

## Rigid-Lock QuickBerm® XT

### General

Marca	Justrite
categoría	QuickBerm® Control de vertidos y medioambiental flexibles
número del producto	2850
Familia de productos	Control de vertidos y medio ambiente
Grupo de producto	Contención flexible de derrames
	Laboratorios, Industrial, Jan-San, Servicios de comida, Manipulación de materiales, Militar, Construcción, Utilidades, Fabricación, Aviación, Automotor
Nombre del producto	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	202310121759
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
-------	--


### Technical Specifications

Solicitud	Para el almacenamiento de tambores, tanques o equipos con fugas.
	True
Material	PVC
Material Group	PVC
Peso de pila (g)	1050

# Rigid-Lock QuickBerm® XT - Negra




JENC2850BL  
2850




JEN28510BL  
28368



JEN28508BL  
28367



JEN28506BL  
28366



JEN28500BL  
28363



JEN28504BL  
28365



JEN28502BL  
28364

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Capacidad (L)
JENC2850BL	2850	305
JEN28510BL	28368	22183
JEN28508BL	28367	18321
JEN28506BL	28366	16978
JEN28500BL	28363	2252
JEN28504BL	28365	9501
JEN28502BL	28364	4240

## Accesorios

Alfombras de pista  
AlturnaMat®

Alfombra de carril

Alfombras de suelo