

# 453 Skywalker<sup>®</sup> II PUR ESD

Tappetini ESD in poliuretano con superficie "a ghiaia"



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## 453 Skywalker® II PUR ESD

Schiuma di poliuretano di qualità superiore, rinomata per la massima comodità d'uso e la maggiore durata.

- Tutti e quattro i lati presentano i bordi smussati per ridurre al minimo il rischio di inciampo
- Superficie "a ghiaia", che fornisce una presa sicura del piede e consente una certa libertà di movimento
- Sicuri per l'ambiente, prodotti senza ricorso ad agenti schiumogeni a base di carbonio organico

### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
- Uso moderato

### Colori:

- Nero

### Dimensioni

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## Skywalker® II PUR ESD

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	453
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker® II PUR ESD
Utilizzo consigliato	Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
Designazione	Aree asciutte - Tappetini in poliuretano per uso moderato
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	False
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

### Tests

Resistenza all'abrasione 1000	150 mg (2.5N)
Allungamento	300%
ESD Rg	Rp 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup>
	Rg 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup>
Durezza	25 Shore A
Capacità antiscivolo	R11
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	1.7 N/mm

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	
Material Group	Poliuretano
Processi	Modanatura ad iniezione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

## Skywalker® II PUR ESD Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
453S0026BL	65cm x 175cm	5.3	14
453S0034BL	90cm x 125cm	5.2	14
453S0023BL	65cm x 90cm	2.7	14
453S0035BL	90cm x 155cm	6.7	14
453S0036BL	90cm x 185cm	7.7	14
453S2454BL	65cm x 135cm	4.2	14