



Rigid-Lock Quickberm[®] Lite



Rigid-Lock Quickberm® Lite

Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

A berma de contenção leve, portátil e versátil é implementada rapidamente como resposta de emergência a derrames.



- O tecido revestido em PVC EnGuard™ resistente proporciona ampla resistência a produtos químicos e UV que resistem a uso repetido
- Suportes de parede rígidos patenteados que maximizam o espaço utilizável dentro da berma e reduzir em muito o risco de tropeçamento à volta do perímetro. Os braços de aço inoxidável sustentam a parede na posição de bloqueio de 90° para uma contenção segura e estanque
- Dobra-se facilmente num tamanho reduzido para armazenamento em camiões, veículos de emergência e kits de derrame
- O gradeamento opcional para ajudar a reduzir o contacto com líquidos contaminados por colaboradores ou equipamentos

- Interiores/ Exteriores
- Para utilização como contenção secundária para aplicações de armazenamento exterior ou temporário de químicos, transformadores, geradores, tanques de metal/polietileno, IBC, operações de petróleo/reabastecimento, salvaguardando assim o ambiente, prevenindo incidentes ambientais dispendiosos e violações regulamentares e garantindo práticas de armazenamento seguro.
- Uso Ligeiro

Utilização
recomendada

Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

Rigid-Lock Quickberm® Lite

Geral

Brand	Justrite
Categoria	QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível
Modelo	2837
Produto familiar	Controlo e Prevenção de Derrames
Grupo de produtos	Contenção de Derrames Flexível
	Industriais, Manuseio de materiais, Produção de Energia, Construção, Fabrico, Indústria Automóvel
Nome do Produto	Rigid-Lock Quickberm® Lite
Utilização recomendada	Para utilização como contenção secundária para aplicações de armazenamento exterior ou temporário de químicos, transformadores, geradores, tanques de metal/polietileno, IBC, operações de petróleo/reabastecimento, salvaguardando assim o ambiente, prevenindo incidentes ambientais dispendiosos e violações regulamentares e garantindo práticas de armazenamento seguro.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301
	Uso Ligeiro

Sustainability


REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs EU	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).

Technical Specifications

Application	Para armazenamento de bidões, tanques ou equipamento de vazamento.
Material	Forro revestido de PVC modificado
Material Group	PVC

Art. n.º	Tamahos (cm)	Altura (cm)	Capacidade (L)
JENC2800YL	100x100	20.3	203
JEN28372YL	142x203	20.3	451
JEN28374YL	142x264	20.3	602
JEN28378YL	264x325	20.3	1507
JEN28376YL	264x264	20.3	1204
JEN28370YL	142x142	20.3	299


Accessories



2833

Tapetes de trilhos

O tecido preto espesso e resistente protege o piso e as paredes contra a abrasão.



2834

Passadeiras de trilhos

Coloque este tecido revestido a vinil de alta visibilidade dentro da berma para proteção contra a abrasão.



2835

Tapetes de chão

Crie uma área de utilização uniforme e suave com este tecido de alta resistência.



AM

AlturnaMATS®

Tapete de uso médio com espigões antideslizantes diamantado

TTEM

EuroMat®

Tapete de proteção de solo sólido de 12 mm para serviço médio com alças feitas de polietileno de alta densidade 100% reciclado.

Cross Sell Products



AM

AlturnaMATS®

Tapete de uso médio com espigões antideslizantes diamantado

TTEM

EuroMat®

Tapete de proteção de solo sólido de 12 mm para serviço médio com alças feitas de polietileno de alta densidade 100% reciclado.