

453 Skywalker[®] II PUR ESD

Tapetes ESD poliuretano com superfície com padrao rugoso



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

453 Skywalker® II PUR ESD

A espuma de poliuretano de alta qualidade é reputada pelo seu conforto em posições estacionárias.

- Os quatro lados são biselados para minimizar o risco de tropeçamento
- Superfície com padrão rugoso para deslocamento seguro e conferir liberdade de movimentos
- Amiga do ambiente, produzida sem o uso de agentes insufladores baseados em carbono orgânico

Utilização recomendada


- Áreas Secas
- Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas.
- Uso Médio

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

Skywalker® II PUR ESD

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	453
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker® II PUR ESD
Utilização recomendada	Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas.
Designação	Áreas Secas - Tapetes Poliuretano Uso Médio
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	False
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	150 mg (2.5N)
Elongação	300%
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹
	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹
Dureza	25 Shore A
Anti escorregamento	R11
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	1.7 N/mm

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	
Material Group	Poliuretano
Processo	Moldagem por injeção
	- 40 ° C a + 120 ° C

Skywalker® II PUR ESD Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
453S0026BL	65cm x 175cm	5.3	14
453S0034BL	90cm x 125cm	5.2	14
453S0023BL	65cm x 90cm	2.7	14
453S0035BL	90cm x 155cm	6.7	14
453S0036BL	90cm x 185cm	7.7	14
453S2454BL	65cm x 135cm	4.2	14