

1500L 储罐式安全淋浴器 - 浸没式加热

EXP-MH-14KS/1500 (F2) (现货型号)

EXP-MH-14KS/1500 (N2) (现货型号)

请注意:

这是一款备受欢迎的 1500L 浸入式加热 储罐淋浴器的现货版本, 其配备:

- 内置洗眼/洗脸器
- 绿色 GRP 侧镶板
- 视觉水平指示器
- 温度计

可提供适用于危险区域 (F2) 和非危险区域 (N2) 的型号

符合 EN 和 ANSI 标准, 同时保护员工免遭有害物质污染的风险。这款 1500 升重力储罐式淋浴器非常适合寒冷气候, 在低至 -35°C 的温度下也能完全正常运行。该产品采用独立水箱, 无需自来水供水, 因此是偏远地区的最佳解决方案。

一体式浸入式加热器和厚聚氨酯隔热层将高架水箱中的水温保持在温热范围内, 以确保伤员能够在推荐的 15 分钟内保持淋浴状态, 以彻底去污洗消。



规格

结构材料	
框架和支腿	不锈钢
水箱	1500 升容量中密度聚乙烯 MDPE
水箱周围和盖子	绿色 GRP
隔热	40mm (1 1/2 英寸) 铝箔衬聚氨酯
管道和阀门	uPVC 和不锈钢
淋浴控制阀	uPVC 1 1/2 英寸球阀
洗眼器控制阀	1/2 英寸不锈钢总流量球阀
洗眼器滤网	1/2 英寸不锈钢
浮球阀	2 x 1/2 英寸黄铜球阀
溢流口	1" 英寸外螺纹 uPVC
淋浴喷头	ASA、不锈钢
紧急推杆	红色粉末涂层不锈钢
紧固件和固定件	不锈钢
工作条件	
供电	240 伏, 单相, 50/60 赫兹
浸入式加热器额定值	3 千瓦 - 230 伏
进水口	3/4 英寸内螺纹 BSP
工作压力	0.5 至 7 巴G/7 至 101 磅/平方英寸
最小流速	淋浴: 每分钟 76 升/每分钟 20 美加仑 洗眼/洗脸: 每分钟 12 升/每分钟 3 美加仑
电气设备 (仅适用于 F2 型号)	ATEX 1 区和 2 区。IIA 和 IIB 组气体。温度等级 T3
环境工作温度	
最低温度	-35°C / -31°F
最高温度	35°C / 95°F

规格 (续下页)

总体布局图

1500L 储罐式安全淋浴器 - 浸没式加热

EXP-MH-14KS/1500 (F2) (现货型号)

EXP-MH-14KS/1500 (N2) (现货型号)

规格 (续)

操作	
淋浴	按压式紧急推杆
洗眼器	升降盖
尺寸和重量	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	1460mm x 1528mm x 3846mm
重量	340 公斤

