

# Bracket Quickberms angular

Berma flexível de derrame com suporte em L de fio galvanizado





# Bracket Quickberms angular

## Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

A berma secundária de contenção de derrames Angle Bracket QuickBerm® é suficientemente leve para transportar, mas suficientemente resistente para utilização intensiva em ambientes exteriores e difíceis. Concebida para configurações estáticas, é ideal para aplicações onde é necessário um movimento mínimo.



- Melhor para aplicações com necessidade limitada de veículos que entram/saem, como armazenamento para transformadores, geradores, tanques de metal/polietileno, IBCs, operações de petróleo/reabastecimento, bolsas químicas e outros equipamentos que oferecem soluções versáteis para requisitos de contenção.
- Os suportes em L angulados proporcionam um suporte robusto da parede lateral e são feitos de suporte de fio revestido galvanizado utilizando menos metal com a mesma resistência que são mais leves, mais fáceis e mais seguros com menor risco de perfurar o tecido da berma durante o transporte e a instalação.
- A bainha superior de 2,5 cm adiciona resistência e previne a queda de parede – reforçada As bermas de derrame mais flexíveis apresentam um design de peça única ou de costura mínima, reduzindo potenciais pontos de fuga e melhorando a integridade da contenção.
- O revestimento de geomembrana resistente a combustíveis e químicos foi concebido para suportar o contacto com uma vasta gama de químicos, combustíveis, óleos e materiais perigosos, garantindo a compatibilidade com diversas necessidades de armazenamento.
- Instalação rápida e simples, bastando deslizar os suportes de ângulo nas ranhuras sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especializados.
- Chega dobrado para facilitar o envio, o transporte e o armazenamento.

- Interiores/ Exteriores

- 

- Uso Intenso

Utilização  
recomendada

# Contenção de Derrames Flexível - QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível

## Bracket Quickberms angular

### Geral


Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Brand	Justrite
Categoria	QuickBerms® Controlo Ambiental e de Derrames Flexível
Modelo	2808
Produto familiar	Controlo e Prevenção de Derrames
Grupo de produtos	Contenção de Derrames Flexível
	Industriais, Manuseio de materiais, Produção de Energia, Construção, Fabrico, Indústria Automóvel
Nome do Produto	Bracket Quickberms angular
Utilização recomendada	
	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
	Uso Intenso
Value proposition	<p>As BCI's/Justrite's New Angle Bracket QuickBerms oferecem aos Gestores de Local e Segurança a mais ampla seleção de soluções de contenção de derrames secundários acessíveis para satisfazer praticamente qualquer aplicação. Como todas as nossas QuickBerms, a facilidade de instalação e a segurança estão no centro do nosso design.</p> <p>Ao utilizar suportes angulares de extremidade arredondada, a instalação é mais simples e rápida do que as alternativas de suportes em L planos, uma vez que os nossos suportes de extremidade arredondada não se fixam nem rasgam a berma quando inseridos nas mangas. Ao contrário dos designs de suportes em L planos, os nossos suportes angulares estão mais totalmente fechados nas suas mangas, para que tenha a certeza de uma estrutura mais fiável e uma instalação mais segura e sem viagens para a tripulação que trabalha à sua volta.</p>

### Technical Specifications

	False
Material	
Material Group	PVC

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Tamamos (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)	Dobrado (cm)	Capacidade (L)
JEN28065BL	28065	121x121	8.2	30.5	15.2x61x61	450
JEN28066BL	28066	121x182	10	30.5	15.2x61x61	675
JEN28067BL	28067	121x244	11.8	30.5	15.2x76.2x76.2	900
JEN28068BL	28068	183x183	12.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1013
JEN28069BL	28069	183x244	14.5	30.5	15.2x76.2x76.2	1351
JEN28070BL	28070	244x244	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1801
JEN28071BL	28071	305x305	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	2827
JEN28072BL	28072	366x366	29	30.5	15.2x76.2x76.2	4071
JEN28073BL	28073	366x488	35.8	30.5	15.2x76.2x76.2	5429
JEN28074BL	28074	366x610	42.6	30.5	15.2x76.2x76.2	6786
JEN28075BL	28075	366x853	55.8	30.5	15.2x76.2x76.2	9500
JEN28076BL	28076	366x1097	69.4	30.5	40.6x91.4x91.4	12215
JEN28077BL	28077	366x1097	90.7	30.5	66x106.7x106.7	16965
JEN28078BL	28078	366x1097	95.7	30.5	66x106.7x106.7	18323
JEN28079BL	28079	423x1707	95.7	30.5	66x106.7x106.7	22168
JEN28080BL	28080	457x1524	105.2	30.5	66x106.7x106.7	21233
JEN28081BL	28081	610x610	67.1	30.5	66x106.7x106.7	11310
JEN28082BL	28082	305x305	67.1	45.7	15.2x76.2x76.2	4241
JEN28083BL	28083	366x366	42.6	45.7	15.2x76.2x76.2	6107
JEN28084BL	28084	366x488	53.5	45.7	30.5x76.2x76.2	8143
JEN28085BL	28085	366x610	62.6	45.7	40.6x76.2x76.2	10179
JEN28086BL	28086	366x853	91.6	45.7	53.3x106.7x106.7	14251
JEN28087BL	28087	366x1097	112.5	45.7	53.3x106.7x106.7	18323
JEN28088BL	28088	366x1524	143.8	45.7	66x106.7x106.7	25448
JEN28089BL	28089	366x1646	152.9	45.7	66x106.7x106.7	27484
JEN28090BL	28090	427x1707	157.4	45.7	66x106.7x106.7	28502
JEN28091BL	28091	456x1524	161.5	45.7	66x106.7x106.7	31808
JEN28092BL	28092	607x607	100.7	45.7	53.3x106.7x106.7	16965
JEN28093BL	28093	305x305	98.4	61	53.3x106.7x106.7	5655
JEN28094BL	28094	366x366	117	61	53.3x106.7x106.7	8143
JEN28095BL	28095	366x488	136.5	61	53.3x106.7x106.7	10858
JEN28096BL	28096	366x610	155.6	61	53.3x106.7x106.7	13572
JEN28097BL	28097	366x853	194.1	61	53.3x106.7x106.7	19001
JEN28098BL	28098	366x1097	235.9	61	66x106.7x106.7	24430
JEN28099BL	28099	366x1524	303.5	61	66x106.7x106.7	33931
JEN28105BL	28105	366x1646	323	61	66x106.7x106.7	36646
JEN28106BL	28106	427x1707	350.2	61	66x106.7x106.7	38003
JEN28107BL	28107	457x1524	328.4	61	66x106.7x106.7	42383
JEN28108BL	28108	610x610	202.8	61	66x106.7x106.7	22621

## Acessórios



**Tapetes de trilhos**  
O tecido preto espesso e resistente protege o piso e as paredes contra a abrasão.



**Tapetes de chão**  
Crie uma área de utilização uniforme e suave com este tecido de alta resistência.

**EuroMat®**  
Tapete de proteção de solo sólido de 12 mm para serviço médio com alças feitas de polietileno de alta densidade 100% reciclado.



**AlturMat®**  
Tapete de uso médio com espigões antideslizantes diamantado