



Justrite Safety Group

456 Skystep™ Nitrile

Nitril Gummimatte mit integrierten Kantenleisten



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Individuelle Matten

456 Skystep™ Nitrile

Die ergonomisch gestaltete Skystep™ nutzt die Kraft von Luft. Skystep™ ist so konzipiert, dass sie sich am Boden festsaugt, um nicht zu verrutschen, während sie Luft in ihren Kammern speichert. Diese Luftkammern und die Widerstandsfähigkeit von Gummi erzeugen die größtmögliche Polsterung während die Matte selbst nur ein geringes Gewicht hat.

- Individuelle Matten, die nicht vor Ort installiert werden müssen
- Integrierte, abgeschrägte Kanten an allen vier Seiten, um Stolpern zu verhindern
- Rutschfeste Oberfläche R9 nach DIN51130 und BG-Regelung BGR181
- 100% Nitril-Gummi
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und fettige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

- Schwarz

Abmessungen:

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Individuelle Matten

Skystep™ Nitrile

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Individuelle Matten
Produktnummer	456
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skystep™ Nitrile
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, NL, Chicago, IL 60638, US
Typ	Trockene Umgebungen- Alleinstehende Gummi Matten
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	7

Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.739
Ausdehnung	240%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	68 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	19.53 N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	5.50 Mpa
Kanten	Integrierte abgeschrägte Kantenleisten an allen Seiten
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Skystep™ Nitrile Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
456S0034BL	90cm x 120cm	11	1.3
456S0023BL	60cm x 90cm	5.5	1.3
456S0035BL	90cm x 150cm	16	1.3