

## Oog-/gezichtsreiniging voor noodgevallen - aangesloten

### STD-85G(D)

Open roestvrijstalen kom, wandgemonteerde oog-/gezichtsreiniging met twee sproeikoppen beschermd door stofafdekkingen die bij activering via de drukplaat omhoog komen. Het debietregelventiel garandeert een optimale waterdoorstroming.

De oogdoucheverspreiders zijn uitgerust met fijnmazige filters en individuele debietregelaars die ontworpen zijn om een zachte stroom belucht water te geven van 12 liter per minuut volgens de ANSI-norm.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, maar kan ook buitenshuis worden geplaatst waar er geen risico is op oververhitting of bevriezing.



## Specificaties

<b>CONSTRUCTIEMATERIAAL</b>	
KOM/DEKSEL	Roestvrij staal
VERSPREIDERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
STANDAARD AFWERKING	Gepolijste afwerking
<b>DIENSTEN</b>	
WATERINVOER	1/2" Mannelijk BSP
WERKDRUK	2,0 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	12 L / 3 US gal per minuut
<b>OMGEVINGSTEMPERATUUR</b>	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
<b>WERKING</b>	
OOG/GEZICHT WASSEN	Drukplaat bediend
<b>AFMETINGEN EN GEWICHT</b>	
AFMETINGEN (BxDxH)	362 mm (14,2in) x 303 mm (11,9in) x 231 mm (9in)
GEWICHT	4kg / 9lb

## Oog-/gezichtsreiniging voor noodgevallen - aangesloten

STD-85G(D)

