



Justrite Safety Group

# 743 Conductive Runner™

Copertura conduttiva per una rapida rimozione delle cariche elettrostatiche



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## 743 Conductive Runner™

Copertura conduttiva per la rimozione rapida delle cariche elettrostatiche per il rivestimento di banchi da lavoro, scaffali, carrelli durante lo stoccaggio e la movimentazione di componenti sensibili alle cariche elettrostatiche. La superficie superiore con struttura a ghiaia è non direzionale e si pulisce facilmente con il Mat Cleaner 057 consigliato.

### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso moderato

### Colori:

- Nero

### Dimensioni

- 91.4cm x 1829
- 91.4cm x linm

### Accessori:

- 057 Detergente per tappetini ESD
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento
- 054 ESD Spina di messa a terra



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## Conductive Runner™

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	743
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Conductive Runner™
Utilizzo consigliato	Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Tappetini di protezione da ESD
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	1

### Tests

Allungamento	150% minimum
ESD Rg	1.0 x 10 <sup>6</sup>
Durezza	75 Shore A
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	100 lc/in

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Senza bordi
Material Group	Vinile
Processi	La formazione di schiuma
	-28 ° C fino a + 93 ° C

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
743C3660BL	91.4cm x linm	4.5	3.81
743R3660BL	91.4cm x 1829	82	3.81

## Accessori

057 Detergente per  
tappetini ESD

055 ESD Heel Grounder

051 ESD Cavo di messa  
a terra per tappetini da  
pavimento

054 ESD Spina di messa  
a terra