

451 Skywalker[®] II PUR

Alfombra de poliuretano con superficie rugosa



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

451 Skywalker® II PUR

Este tipo de espuma de poliuretano de gran calidad es reconocida por sus propiedades de máxima duración y su confort.

- Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar
- Amiga del medio ambiente, fabricada sin utilizar agentes orgánicos con carbón como base
- La superficie rugosa proporciona una base segura y permite la libertad de movimiento

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
- Cargas medias

Colores:

- Gris

Tamaños

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

Skywalker® II PUR

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	451
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skywalker® II PUR
Uso recomendado	Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Alfombras de Poliuretano Para Cargas Medias
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	False
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	150 Mg (2.5 N)
Dureza	25 Shore A
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	1.7 N/mm

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	Poliuretano
Material Group	Poliuretano
proceso	Moldeado por inyección
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

Skywalker® II PUR Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
451S0036GY	90cm x 185cm	7.7	14
451S2454GY	65cm x 135cm	3.9	14
451S0026GY	65cm x 175cm	5.3	14
451S0023GY	65cm x 90cm	2.7	14
451S0035GY	90cm x 155cm	6.7	14
451S0034GY	90cm x 125cm	5.2	14