



# Rigid-Lock QuickBerm®

Bac de rétention souple et résistant pour stockage de fûts, cuves IBC et récipients



# Rigid-Lock QuickBerm®

## Bac de rétention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles

Bac de rétention souple et résistant pour stockage de fûts, cuves IBC et récipients



- Le tissu enduit de PVC modifié est adapté pour le stockage de matériaux lourds en zones de travail, un accès et sortie occasionnel de véhicules et circulation piétonne
- Résistant aux produits chimiques et l'exposition prolongée aux UV - très adapté pour un usage en extérieur
- Le système de support de paroi breveté et intégré Rigid-Lock , conçu en inox à une hauteur de 30cm et se verrouille à un angle de 90° permettant une rétention sécurisé sans fuites.
- Construction en une seule pièce : le système de support parois intégré permet une zone de travail sans obstructions
- Installation facile et rapide-sans assemblage nécessaire
- Installation rapide et facile - aucun assemblage requis

- Intérieur/Extérieur
- À utiliser comme confinement secondaire pour les applications de stockage extérieur ou temporaire de produits chimiques, transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de graissage/ravitaillement en carburant, protégeant ainsi l'environnement, empêchant les incidents environnementaux coûteux et les violations réglementaires, et garantissant des pratiques de stockage sûres.
- Usage modéré

Usage recommandé

# Bac de rétention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles Rigid-Lock QuickBerm®

## Général

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque              | Justrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Catégorie           | QuickBerm® contrôle des déversements flexibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numéro produit      | 2851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Famille de produits | Contrôle des déversements et environnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Groupe produit      | Bac de rétention souple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Industrie           | Production électrique, Construction, Fabrication, Aviation, Automobile, Laboratoires, Industriel, Entretien et services ménagers, Manutention de matériaux                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nom produit         | Rigid-Lock QuickBerm®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Usage recommandé    | À utiliser comme confinement secondaire pour les applications de stockage extérieur ou temporaire de produits chimiques, transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de graissage/ravitaillement en carburant, protégeant ainsi l'environnement, empêchant les incidents environnementaux coûteux et les violations réglementaires, et garantissant des pratiques de stockage sûres. |
| Lieu d'expédition   | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Update trigger      | 20240229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intensité d'Usage   | Usage modéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Sustainability

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Technical Specifications

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Application     |                                       |
| Rouler          | True                                  |
| Matériel        | Double couche enduite de PVC modifiée |
| Material Group  | PVC                                   |
| Poids fibre (g) | 900                                   |
| Procédé         | Soudage                               |



| Nr. Art.   | Art. Nr. Justrite<br>US Ref (ERP) | Dimension (cm) | Hauteur<br>(cm) | Capacité<br>(L) |
|------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| JEN28527BL | 28527                             | 365x1524       | 30.5            | 2745            |
| JENC2851BL | 2851                              | 100x100        | 30.5            | 305             |
| JEN28516BL | 28516                             | 203x264        | 30.5            | 1344            |
| JEN28514BL | 28514                             | 122x264        | 30.5            | 890             |
| JEN28512BL | 28512                             | 142x203        | 30.5            | 662             |
| JEN28532BL | 28532                             | 630x630        | 30.5            | 11318           |
| JEN28522BL | 28522                             | 386x386        | 30.5            | 4069            |
| JEN28518BL | 28518                             | 264x264        | 30.5            | 1798            |
| JEN28530BL | 28530                             | 508x630        | 30.5            | 9047            |
| JEN28528BL | 28528                             | 508x508        | 30.5            | 7230            |
| JEN28519BL | 28519                             | 325x325        | 30.5            | 2820            |
| JEN28524BL | 28524                             | 386x508        | 30.5            | 5432            |
| JEN28526BL | 28526                             | 386x630        | 30.5            | 6795            |

## Accessories



2833

### **Tapis de roulement**

Le tissu tissé noir et durable protège le sol et les parois contre l'abrasion des pneus due au dérapage, aux virages et au freinage.



2834

### **Chemin de passage**

Placez-ce tissu revêtu de vinyle jaune de grande visibilité à l'intérieur de l'enceinte pour une protection contre l'abrasion.



2835

### **Tapis de sol**

Créez une zone de déploiement lisse et uniforme avec ce tissu tissé robuste.



2839

### **Kits de réparation d'enceinte**



28326

## Cross Sell Products

TTEM

### **EuroMat®**

Plaque de roulage à usage moyen de 12 mm d'épaisseur avec poignées, fabriquée en polyéthylène à haute densité 100 % recyclé.



AM

### **AltumaMATS®**

Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen