



Justrite Safety Group

562 Sanitop™

Rubber duckboard met gegoten randen



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

562 Sanitop™

Rubber duckboards bieden een comfortabel en veilig werkplatform in vochtige omgevingen door een ruwe antislip oppervlak. Grote afvoergaten en verhoogde noppen zorgen voor ventilatie en afvoer van vloeistoffen en vuil, waardoor de oppervlakte van de mat droog en schoon blijft.

- Gegoten afgeschuinde randen rondom om struikelgevaar te voorkomen en is toegankelijk voor wielen
- Voorziet van een basis comfort en grip in vochtige omgevingen
- 100% natuurrubbersamenstelling voor algemene toepassingen
- Reinigen met hogedrukspuit en reinigingsmiddel is aanbevolen voor langdurig gebruik van de mat

Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge Werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 152cm
- 91cm x 297cm
- 91cm x 594cm



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

Sanitop™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Individuele Matten
Produktnummer	562
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sanitop™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge/ Vochtige Omgevingen - Rubber Werkplatforms
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	6% weight loss
Uitrekking	227.7%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	52 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	0.59
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	37.5 lb
Randen	Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

Sanitop™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
562S0310BL	91cm x 297cm	22	12.7
562S0320BL	91cm x 594cm	44	12.7
562S0035BL	91cm x 152cm	11	12.7