

# Rigid-Lock QuickBerm® XT

Bac de rétention souple et résistant pour entré vehicules



# Rigid-Lock QuickBerm® XT

## Bac de retention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles

La construction robuste permet de confiner à long terme les déversements des véhicules, équipements lourds, camions citernes, etc.



- Le tissu enduit de PVC modifié est plus épais et plus robuste, pour permettre la circulation de véhicules lourds et les utilisations fréquentes
- Hautement résistant aux produits chimiques ainsi qu'à l'exposition longue durée aux UV - idéal pour une utilisation en extérieur
- Les supports verrouillent les parois latérales sur une hauteur de 30 cm dans une position verticale à 90° pour offrir un confinement sûr et sans fuites
- Installation rapide et facile - il suffit de rabattre les supports à plat pour obtenir un espace de travail sans obstacle et permettre le passage de véhicules
- La conception enveloppante renforcée de CriticalCorner™ dotée de soudures hautes fréquences radio enveloppantes diagonales utilisant l'énergie électromagnétique et la pression pour créer une fusion permanente 100% étanche

- Intérieur/Extérieur
- À utiliser comme confinement secondaire pour les applications de stockage extérieur ou temporaire de produits chimiques, transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de graissage/ravitaillement en carburant, protégeant ainsi l'environnement, empêchant les incidents environnementaux coûteux et les violations réglementaires, et garantissant des pratiques de stockage sûres.
- Usage intensif

Usage recommandé

# Bac de rétention souple - QuickBerm® contrôle des déversements flexibles Rigid-Lock QuickBerm® XT

## Général

Marque	Justrite
Catégorie	QuickBerm® contrôle des déversements flexibles
Numéro produit	2850
Famille de produits	Contrôle des déversements et environnement
Groupe produit	Bac de rétention souple
Industrie	Laboratoires, Industriel, Entretien et services ménagers, Services alimentaires, Manutention de matériaux, Militaire, Construction, Services publics, Fabrication, Aviation, Automobile
Nom produit	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Usage recommandé	À utiliser comme confinement secondaire pour les applications de stockage extérieur ou temporaire de produits chimiques, transformateurs, générateurs, réservoirs en métal/poly, IBC, opérations de graissage/ravitaillement en carburant, protégeant ainsi l'environnement, empêchant les incidents environnementaux coûteux et les violations réglementaires, et garantissant des pratiques de stockage sûres.
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	202402061404
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
-------	---

## Technical Specifications

Application	Pour le stockage de fûts, cuves ou équipements percés.
Rouler	True
Matériel	Doublure enduite de PVC modifiée
Material Group	PVC
Poids fibre (g)	1050


# Rigid-Lock QuickBerm® XT - Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Hauteur (cm)	Capacité (L)
JEN28501BL	300x300	30.5	2745
JEN28503BL	300x800	30.5	7320
JEN28505BL	300x1200	30.5	10980
JENC2850BL	100x100	30.5	305
JEN28510BL	447x1727	30.5	22183
JEN28508BL	386x1666	30.5	18321
JEN28506BL	386x1544	30.5	16978
JEN28500BL	244x305	30.5	2252
JEN28504BL	386x874	30.5	9501
JEN28502BL	325x476	30.5	4240

## Accessories



2839  
**Kits de réparation d'enceinte**



28326



2833  
**Tapis de roulement**  
Le tissu tissé noir et durable protège le sol et les parois contre l'abrasion des pneus due au dérapage, aux virages et au freinage.



2834  
**Chemin de passage**  
Placez ce tissu revêtu de vinyle jaune de grande visibilité à l'intérieur de l'enceinte pour une protection contre l'abrasion.



2835  
**Tapis de sol**  
Créez une zone de déploiement lisse et uniforme avec ce tissu tissé robuste.

TTEM  
**EuroMat®**  
Plaque de roulage à usage moyen de 12 mm d'épaisseur avec poignées, fabriquée en polyéthylène à haute densité 100 % recyclé.



AM  
**AlturMATs®**  
Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen

## Cross Sell Products

TTEM  
**EuroMat®**  
Plaque de roulage à usage moyen de 12 mm d'épaisseur avec poignées, fabriquée en polyéthylène à haute densité 100 % recyclé.



AM  
**AlturMATs®**  
Tapis avec tôle de diamant pour usage moyen