

Guia de Instalação: Lancil de Estacionamento Park-It

Componentes:

- Lancis de estacionamento Park-It
- Estacas para betão de 1/2" ou parafusos retardadores com proteções de metal

O que Necessita:

- Luvas, óculos de proteção
- Cones de tráfego, bidões ou barricadas para proteger o local
- Macete
- Berbequim elétrico para uso intensivo
- Broca de alvenaria de 1/2", e se utilizar os parafusos retardadores: é necessária uma broca de alvenaria para as proteções de metal
- Uma tomada e uma ferramenta elétrica para a instalação dos parafusos retardadores

O design flexível do lancil de estacionamento Park-It permite que o produto esteja em conformidade com o contorno de pisos irregulares e pode ser instalado tanto no asfalto quanto no betão.

Instruções de Instalação com as Estacas para Betão:

A instalação de batentes de estacionamento Park-It com estacas (Recomendado para superfícies de asfalto):

PASSO 1:	Perfure buracos com 1/2" de diâmetro (3-4" de profundidade) no asfalto através dos orifícios do produto.
PASSO 2:	Passe as estacas para betão de 1/2" (14" de comprimento) através dos orifícios do produto.
	

Instruções de Instalação com os Parafusos Retardadores e as Proteções:

A instalação de batentes de estacionamento Park-It com parafusos retardadores e proteções de metal (Recomendado para superfícies de betão):

PASSO 1:	Use parafusos retardadores de 1/2" ou de 5/8 (6" de comprimento).	
-----------------	---	--

PASSO 2:	Perfure furos guia de ½" de diâmetro (3-4" de profundidade) através dos orifícios de instalação do produto.	
PASSO 3:	Remova o produto; volte a perfurar os buracos para o diâmetro e profundidade necessários para as proteções de metal.	
PASSO 4:	Instale as proteções de metal, reposicione o produto e aparafuse com os parafusos retardadores.	

Manutenção:

- Requer manutenção mínima. Inspeccione periodicamente as estacas/parafusos e aperte-os caso seja necessário.