

# 567 Superflow<sup>®</sup> XT Nitrile

Il tappetino drenante antiscivolo reversibile resistente agli oli



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione

## 567 Superflow® XT Nitrile

Le pedane in gomma offrono una piattaforma di lavoro comoda e sicura nelle zone umide grazie alla loro superficie antiscivolo resistente. I fori di drenaggio e i perni rialzati forniscono aerazione e permettono ai fluidi e ai residui di defluire, lasciando la superficie pulita.

- Il tappetino antiscivolo reversibile oltre a essere resistente agli oli è straordinariamente confortevole e utilizzabile su entrambi i lati per una maggiore durata
- La sua superficie antiscivolo perforata consente l'espulsione immediata di liquidi nelle zone umide
- Un profilo perimetrale basso per un facile accesso dei carrelli
- Leggero per facilitarne il sollevamento e la pulizia
- Mescola di gomma nitrilica 100% è resistente alla maggior parte degli oli industriali

### Utilizzo consigliato

- Aree Umide/Asciutte e Unte
- Uso moderato

### Colori:

- Nero

### Dimensioni

- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione

## Superflow® XT Nitrile

### Generale

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brand                | Notrax   |
| Categoria            | Tappeti per l'industria alimentare e la ristorazione           |
| Numero del prodotto  | 567  |
| Famiglia di prodotti | Tappeti industriali & commerciali                              |
| Gruppo di prodotti   | Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza                |
| Nome del prodotto    | Superflow® XT Nitrile  |
|                      | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Designazione         | Aree Umide/asciutte - Soluzioni antiscivolo                    |
| Update trigger       | 20210310-1301  |
| Tipo di utilizzo     | Uso moderato   |

### Sustainability

|               |   |
|---------------|---|
| REACH         | REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) |
|               | True  |
| Sostenibilità | Materiale riciclato   |
|               | 1   |

### Tests

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Allungamento                | 400%     |
| Durezza                     | 55 Shore |
| Infiammabilità superficiale | Passare  |
| Resistenza allo strappo     | 40 PSI   |

### Technical Specifications

|                |  |
|----------------|--|
| Bordi          | Bordi smussati modellati su tutti i lati |
| Materiale      | Gomma nitrilica 100%                     |
| Material Group | Gomma nitrilica 100%                     |
| Processi       | Stampaggio a compressione                |

# Superflow<sup>®</sup> XT Nitrile Nero

| Art. no.   | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Spessore (mm) |
|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 567S0046BL | 122cm x 183cm   | 25        | 8.5           |
| 567S0023BL | 60cm x 90cm     | 5         | 8.5           |
| 567S0035BL | 91cm x 152cm    | 16        | 8.5           |