



Justrite Safety Group

575 De-Flex[®] Nitrile FR

Tapis FR en nitrile avec un double système de connexion



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 575 De-Flex[®] Nitrile FR

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur



Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires :


- 571 Rampe de sécurité De-Flex[™] en nitrile
- INS



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables De-Flex® Nitrile FR

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	575
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	De-Flex® Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	De-Flex®
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Garantie	1

Tests

Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
-------------------	-------------------

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Composition caoutchouc 100% nitrile ignifuge
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

De-Flex™ Nitrile FR Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
575B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
575S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

Accessoires

571 Rampe de sécurité INS
De-Flex™ en nitrile