



Justrite Safety Group

150 Aqua-Trap®


Robuuste entree mat met ronde noppen



150 Aqua-Trap®

Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten


De Aqua Trap® doet zijn naam eer aan. De gepatenteerde, verhoogde rand "Aqua Dam" en de afgeronde hoeken vormen een bak die wel 6 liter water per vierkante meter kan vasthouden. De mat is antibacterieel behandeld om bacteriën en ziektekiemen bij de ingang tegen te houden.



- De bovenlaag van textiel is onder hoge druk en temperatuur geperst in een ergonomisch design en ge vulkaniseerd op een rug van onverwoestbaar rubber en kan veel loopverkeer aan
- Een onovertroffen capaciteit om vocht en vuil van schoenen te verwijderen en toch zijn attractieve uiterlijk gedurende zeer lange tijd te behouden.
- Door het unieke antislipprofiel aan de onderzijde zal de mat niet verschuiven op de vloer.

- Binnen
- Te gebruiken in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.
- Intensief loopverkeer

Aanbevolen gebruik



Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten Aqua-Trap®

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Losliggende schoon- en droogloopmatten
Produktnummer	150
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Aqua-Trap®
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in entrees van o.a. hotels, winkels, warenhuizen, scholen, universiteiten, restaurants en supermarkten.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Tapijmat voor binnen en buiten
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief loopverkeer

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen
Garantie (jaar)	1

Tests

Brandklasse EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Brandklasse VS	Pass
Hygienische test	Pass
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Absorptiecapaciteit	3.6 l/m ²
Versnelde vervuiling	4
Versnelde slijtage	4
Applicatie	Losliggende Schoon- en Droogloopmatten
Rug	Synthetisch rubber
Randen	Gestoffeerde randen: 2,5 cm aan alle zijdes
Materiaal	100% anti-statisch polypropyleen vezels
Material Group	Polypropylene
Vezelgewicht (g)	850
Proces	Naaldvilt
Garensamenstelling	Naaldvilt

Aqua Trap® Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
150S0046GY	120cm x 180cm	9	1.3
150S0023GY	60cm x 90cm	2.5	1.3
150S0035GY	90cm x 150cm	6.1	1.3

Aqua Trap® Antraciet

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
150S0046CH	120cm x 180cm	9	1.3
150S0035CH	90cm x 150cm	6.1	1.3
150S0023CH	60cm x 90cm	2.5	1.3

Aqua Trap® Bruin

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
150S0023BR	60cm x 90cm	2.5	1.3
150S0046BR	120cm x 180cm	9	1.3
150S0035BR	90cm x 150cm	6.1	1.3