



Justrite Safety Group

456 Skystep™ Nitrile

Tapis en caoutchouc nitrile avec bordures intégrées



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels 456 Skystep™ Nitrile

De développement ergonomique, le Skystep™ utilise le pouvoir de l'air. Le tapis a été conçu pour adhérer au sol afin d'éviter tout glissement tout en capturant de l'air dans ses alvéoles. Ces poches d'air, en combinaison avec la résistance du caoutchouc, procurent un effet coussin tout en lui conférant un poids léger.

- Tapis individuel ne nécessitant pas d'installation particulière
- Les bordures intégrées sur les quatre côtés pour prévenir d'éventuelles chutes
- Classification antidérapante R9 conformément à la norme DIN51130
- Composé de caoutchouc 100% nitrile
- Résistant à la plupart des huiles industrielles

Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Gras
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 60cm x 90cm
- 90cm x 120cm
- 90cm x 150cm

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Skystep™ Nitrile

Général

| | |
|---------------------|---|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | Milieux Secs Tapis Individuels |
| Numéro produit | 456 |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité |
| Nom produit | Skystep™ Nitrile |
| Usage recommandé | Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels |
| Lieu d'expédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Type | Milieux Secs - Tapis Individuels en Caoutchouc |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensité d'Usage | Usage modéré |

Sustainability

| | |
|-----------------------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| | True |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Développement durable | Matériaux recyclables |
| Garantie | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------|------------|
| Résistance usure 1000 | 0.739 |
| Elongation | 240% |
| Classement feu US | Pass |
| Dureté | 68 Shore A |
| Taux antidérapant | R9 |
| Surface inflammable | Il a passé |
| Résistance au déchirement | 19.53 N/mm |

Technical Specifications

| | |
|--------------------|---|
| Application | Milieux Industriels |
| Charge de freinage | 5.50 Mpa |
| Bordures | Bordures intégrées sur les quatre côtés |
| Matériel | Caoutchouc 100% nitrile |
| Material Group | Caoutchouc nitrile |
| Procédé | Moulage par compression |

Skystep™ Nitrile Noir

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 456S0034BL | 90cm x 120cm | 11 | 13 |
| 456S0023BL | 60cm x 90cm | 5.5 | 13 |
| 456S0035BL | 90cm x 150cm | 16 | 13 |