



Justrite Safety Group

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Diamond Flex Lok™ Solid in PVC Piattaforma modulare



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Eccezionale effetto antifatica grazie all'esclusiva struttura "flex" della parte inferiore. Un sistema permanente di aggancio assicura che le parti che formano la pedana non si stacchino.

- Costruite su misura secondo il vostro modello ideale in forma e dimensioni
- La struttura superficiale antiscivolo
- Disponibilità di rampe smussate per eliminare il rischio d'inciampo e consentire un facile accesso e abbandono della superficie di calpestio

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Colori:

- Nero
- Nero/giallo

Dimensioni

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm
- per m2

Accessori:

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Piastrelle
- 621-Ramp Diamond Flex-Lok™ Solid Bordo
- 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Angolo



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

Diamond Flex Lok™ Solid

Generale

| | |
|----------------------|--|
| Brand | Notrax |
| Categoria | Tappeti modulati per aree asciutte |
| Numero del prodotto | 621 |
| Famiglia di prodotti | Tappeti industriali & commerciali |
| Gruppo di prodotti | Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza |
| Nome del prodotto | Diamond Flex Lok™ Solid |
| Utilizzo consigliato | Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale. |
| | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States |
| Designazione | Aree asciutte - Pavimentazione in pvc per uso intenso |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Tipo di utilizzo | Uso intenso |

Sustainability

| | |
|---------------|---|
| REACH | REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Sostenibilità | Materiale riciclato |
| | 1 |

Tests

| | |
|---|-----------------------|
| Classificazione di resistenza al fuoco EU | En 13501-1 Cfl-S2 |
| Batteria in schiuma | 40 lb/in ² |
| Durezza | 85 Shore A |
| Capacità antiscivolo | R10 |
| Attrito coefficiente | 0.69 |

Technical Specifications

| | |
|----------------|---|
| Utilizzo | Ambienti industriali |
| Bordi | Sono disponibili bordi smussati attaccabili |
| Materiale | PVC |
| Material Group | PVC |
| Processi | Modanatura ad iniezione |

Diamond Flex Lok™ Solid Nero/giallo

| Art. no. | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Spessore (mm) |
|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 621S4260BY | 107cm x 152cm | 16 | 25 |
| 621S3060BY | 76cm x 152cm | 10.8 | 25 |
| 621S4272BY | 107cm x 183cm | 20 | 25 |

Diamond Flex Lok™ Solid Nero

| Art. no. | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Spessore (mm) |
|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 621S0000BL | per m2 | 9.7 | 25 |

Accessori

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Piastrelle 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Solid Bordo 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Angolo