

# EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten C-serie oplaadbaar

EN Veiligheidskasten voor opslag van lithium-ionbatterijen - De batterij opladen



# EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten C-serie oplaadbaar

## Opslagkasten voor lithium batterijen -

De Justrite Lithiumbatterij EN-kast is uitgerust met de nieuwste veiligheidstechnologie om volledige naleving van normen en bescherming te garanderen voor personeel en eigendommen tegen de mogelijke gevaren van het opslaan, hanteren en opladen van lithium-ionbatterijen.



- Brandtesten in overeenstemming met de strengste internationale normen, zoals EN 14470-1
- Beschermt opgeslagen lithium-ionbatterijen tegen oververhitting door externe branden voor minimaal 90 minuten
- 4 modellen, in 2 verschillende maten, inclusief stopcontacten om de batterijen op te laden
- Inwendige panelen van melaminelaminaat met een hoge weerstand tegen dampen, zelfs agressieve dampen
- 90 minuten gecertificeerde automatische afsluitkleppen (70 °C) voor luchtinlaat en -uitlaat, boven en onder in de kast

- Voor het veilig en doelgericht opslaan en opladen van lithium-ion batterijen.

Aanbevolen gebruik

# Opslagkasten voor lithium batterijen - EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten C-serie oplaadbaar

## Algemeen







Merk	Justrite
Produktnummer	226-LTC
Productfamilie	Veiligheids- & Opslagkasten
Produktgroep	Opslagkasten voor lithium batterijen
Industrie	Laboratoriums
Industry Segment	
Productnaam	EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten C-serie oplaadbaar
Aanbevolen toepassing	Voor het veilig en doelgericht opslaan en opladen van lithium-ion batterijen.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
Type	OPLADEN VAN BATTERIJEN en OPSLAG
Update trigger	478069

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Door Hinge	Roestvrij staal
Materiaal	Koolstofstaal S235JR
Material Group	Staal
Maximale voltage	230V
Aanbevolen Voltage	230V

Art. nr.	Inhoud (L)	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Aantal deuren	Total number of sockets
JCBSLC01BU	100	60 x 60 x 207cm	216	1	6
JCBSLC02BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	6
JCBSLC03BU	100	60 x 60 x 207cm	216	2	10
JCBSLC04BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	10

## Accessories

 <p>2903 <b>Planken voor EN Cabinet 226-EN</b> 2903 Justrite</p>	<p>2903MC</p>	<p>226-ROLL</p>	 <p>ACF <b>Geactiveerd koolstofilter voor lithiumbatterijkasten</b></p>
<p>CSP</p>	<p>EXF <b>Uitlaatventilatoren voor EN brand- en lithiumbatterijkasten</b> Uitlaatventilator met filterhouder voor hoge kast met 1 of 2 deuren - Uitlaat Ø: 125 mm (filter uitgesloten)</p>	 <p>EXFL <b>Uitlaatventilator met filterkast</b> Uitlaatventilator met filterkast - inclusief filter gecertificeerd volgens NFX 15-211:2009</p>	 <p>FBN</p>
 <p>FPC</p>	 <p>GSM</p>		