

Scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e isolamento a cappotto: 114 l

STD-J-40K/45G

La famosa doccia di sicurezza mobile con lavaocchi/viso STD-40K/45G è ora disponibile con un cappotto isolante rimovibile che protegge l'unità dal gelo o dalla luce solare diretta. Il soffice cappotto esterno in PVC con rivestimento di poliestere ha un rivestimento interno in vetro siliconato e, dentro, un materassino isolante spesso 25 mm.

Questi modelli mobili e autonomi garantiscono una risposta rapida e immediatamente raggiungibile in caso di pericolo, con maggior scelta nella location. Sono state progettate per aggiungersi a docce di sicurezza collegate all'impianto idrico in modo permanente, o per essere usate quando le altre docce sono già occupate.

Varianti:

- Isolamento a cappotto riscaldato per evitare il congelamento dell'acqua nel serbatoio (STD-H-40K/45G)
- Doccia per occhi, viso e corpo manuale
- Modello senza cappotto (STD-40K/45G)

Specifiche



| MATERIALI DI COSTRUZIONE | |
|----------------------------------|---|
| TUBATURE E RACCORDI | Acciaio inossidabile |
| VALVOLA DI AZIONAMENTO | Acciaio inossidabile |
| STRUTTURA | Acciaio inossidabile con rivestimento in polvere |
| UGELLO SPRUZZATORE | UPVC |
| LAVAOCCHI | ABS rivestito in acrilico |
| DIFFUSORI DEL LAVAOCCHI | Anello di tenuta in ottone cromato, filtro a maglia in acciaio inossidabile, corpo in plastica |
| ISOLAMENTO A CAPPOTTO | 460 g cappotto esterno in PVC con rivestimento di poliestere, rivestimento interno in vetro siliconato, con dentro un materassino isolante spesso 25 mm |
| SERVIZI | |
| CAPACITÀ | 114 l/30 gal |
| TUBO D'INGRESSO | ½" connettore a innesto rapido |
| PRESSIONE NOMINALE | Da 3 a 5,5 barg/Da 43 a 79 psi |
| PORTATA MINIMA | Doccia: 50 l al minuto/13 US gal al minuto Lavaocchi: 12 l al minuto/3 US gal al minuto |
| TEMPERATURA AMBIENTALE DI LAVORO | |
| MINIMA | A 5 °C/23 °F l'acqua raggiunge il punto di collegamento dopo 24 ore. A 10 °C/14 °C l'acqua raggiunge il punto di collegamento dopo 12 ore. |
| MASSIMA | 38 °C/100 °F (ca. Aumento di 5°C/10°F all'ora) |
| FUNZIONAMENTO | |
| DOCCIA | Abbassare la leva |
| LAVAOCCHI | Tirare il coperchio verso il basso |
| PESO E DIMENSIONI | |
| DIMENSIONI (L x P x A) | Assemblata: 734 mm (29") x 1.462 mm (57,5") x 2.315 mm (91") |
| PESO | 82 kg (181 lb) |

Disegni tecnici sulla scheda del prodotto

Doccia di sicurezza mobile e autonoma con lavaocchi e isolamento a cappotto: 114 I

STD-J-40K/45G

