

# 620 Diamond Flex Lok<sup>™</sup>

Diamond Flex Lok<sup>™</sup> Superfície modular de PVC



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Molhadas

## 620 Diamond Flex Lok™

Sensação alívio de fadiga excepcional graças à concepção “flex” do seu lado inferior. Sistema de drenagem com orifícios redondos de 22 mm diâmetro para facilitarem o escoamento dos líquidos e detritos da área de trabalho para estes não provocarem obstruções, deixando assim a superfície limpa.

- Disponíveis na versão pré-montados ou na forma de placas soltos para montagem nos locais de trabalho
- Um sistema de interligação permanente assegura que os tapetes não se desagregam
- Resistência ao deslizamento R10 conforme DIN51130 e regras BG BGR181
- Estão disponíveis rampas biseladas para se eliminar o risco de tropeçamento e facilitar o acesso de equipamentos com rodados

### Utilização recomendada

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia, fabrico
- Uso Intenso

### Cores:

- Preto
- Preto/amarelo

### Tamanhos:

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm
- per m2

### Acessórios:

- 620-Tile Diamond Flex-Lok™ Ladrilhos
- 620-Ramp Diamond Flex-Lok™ Borda
- 620-Corner Diamond Flex-Lok™ Canto



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Molhadas

## Diamond Flex Lok™

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Molhadas
Modelo	620
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Flex Lok™
Utilização recomendada	Em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia, fabrico
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Húmidas/Secas e Oleosas - Sistemas Modulares Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

### Tests

Classificação resistência ao fogo EU	En 13501-1 Cfl-S2
Bateria de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	85 Shore A
Anti escorregamento	R10
Coefficiente de fricção	0.69

### Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
	Cat. V PVC
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Moldagem por injeção

## Diamond Flex Lok™ Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
620S4272BY	107cm x 183cm	20	25
620S4260BY	107cm x 152cm	16	25
620S3060BY	76cm x 152cm	10.8	25

## Diamond Flex Lok™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
620S0000BL	per m2	9.7	25

## Acessórios

620-Tile Diamond Flex-  
Lok™ Ladrilhos

620-Ramp Diamond Flex-  
Lok™ Borda

620-Corner Diamond  
Flex-Lok™ Canto