

150 Aqua-Trap[®]


Tapete de barreira robusto com desenho em bolhas



150 Aqua-Trap®

Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete

Fiel ao seu nome, este perímetro patenteado "Aqua Dam" forma uma estrutura que pode suportar até 6 litros de água por metro quadrado e é submetido a um tratamento de carpete antimicrobiano, para impedir a entrada de bactérias e germes.



- A superfície têxtil é de alta pressão moldada num desenho em bolhas, numa base de borracha indestrutível que suporta até o trânsito pedestre mais intenso
- Uma capacidade sem precedentes de raspar a sujidade do calçado, e ao mesmo tempo mantém o seu aspeto ótimo durante mais tempo.
- Tem um padrão exclusivo de aderência resistente a derrapagens na base

- Interiores
- Para colocação no interior de entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e supermercados.
- Trânsito Intenso

Utilização recomendada



Tapete de Controlo de Poeiras - Tapetes Carpete Aqua-Trap®

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Carpete
Modelo	150
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Aqua-Trap®
Utilização recomendada	Para colocação no interior de entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e supermercados.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Tapete Carpete para Interior/Exterior
Update trigger	20210310-1301
	Trânsito Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reciclado	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável, Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza
	1

Tests

Classificação resistência ao fogo EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
	Pass
	Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Capacidade de absorção	3.6 l/m ²
Accelerated Soiling	4
Accelerated Wear	4
Application	Alcatifas de Colocação Desprendida
Forro	Borracha sintética
Bordas	Bordi ricoperti in tessuto: 2,5 cm su tutti i lati
Material	Fibras 100% polipropileno antiestáticas
Material Group	Polipropileno
Peso da pilha (g)	850
Processo	Soco de agulha
Construção do fio	Alcatifa felpada afiada

Aqua Trap® Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
150S0046GY	120cm x 180cm	9	1.3
150S0023GY	60cm x 90cm	2.5	1.3
150S0035GY	90cm x 150cm	6.1	1.3

Aqua Trap® Carvão

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
150S0046CH	120cm x 180cm	9	1.3
150S0035CH	90cm x 150cm	6.1	1.3
150S0023CH	60cm x 90cm	2.5	1.3

Aqua Trap® Castanho

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
150S0023BR	60cm x 90cm	2.5	1.3
150S0046BR	120cm x 180cm	9	1.3
150S0035BR	90cm x 150cm	6.1	1.3