




Justrite Safety Group

580 Sorb Stance™

Tapis antifatigue résistant avec absorbants



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Spécialités industrielles

580 Sorb Stance™

Tapis antifatigue conçu pour une utilisation avec un absorbant. Composé de caoutchouc nitrile de haute qualité, résistant aux huiles et aux liquides industriels les plus agressifs.

- Bordures sur les quatre côtés surélevées par rapport au reste du tapis pour former un cadre
- La surface à picots à l'intérieur du cadre permet une bonne tenue des absorbants
- Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 16 mm
- Les picots sur la semelle du tapis fournissent un excellent confort et une bonne aération



Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

Coloris :

- Noir/Orange

Dimensions :

- 91cm x 163cm
- 91cm x 316cm
- 91cm x 468cm
- 91cm per 30cm

Accessoires :

- 580H Heavy Duty Sorbent for Sorb Stance™

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Spécialités industrielles

Sorb Stance™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Spécialités industrielles
Numéro produit	580
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Sorb Stance™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Humides / Huileux - Tapis Antifatigue avec Absorbants
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	1.4% weight loss
Compression Déflexion 1.4	11.9 lb/in ² (25%)
Compression Déflexion 2.8	64.3lb/in ² (50%)
Elongation	496.7 %
Batterie à base de mousse	35.7 lb/in ²
Dureté	65 Shore A
Coefficient de frottement	0.71
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Charge de freinage	117.2 lb
Bordures	Bordures orange incluses selon la norme OSHA Code 1910-144
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

Sorb Stance™ Orange/Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
580S0315OB	91cm x 468cm	56.7	21
580S0310OB	91cm x 316cm	37.8	21
580S0000OB	91cm per 30cm	3.4	21
580S0035OB	91cm x 163cm	18.9	21

Accessoires

580H Heavy Duty Sorbent
for Sorb Stance™