

453 Skywalker[®] II PUR ESD

Alfombra ESD de poliuretano con diseño rugoso



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

453 Skywalker® II PUR ESD

Este tipo de espuma de poliuretano de gran calidad es reconocida por sus propiedades de máxima duración y su confort.

- Sus cuatro lados tienen bordes biselados para minimizar el riesgo de tropezar
- La superficie rugosa proporciona una pisada segura y permite la libertad de movimientos
- Amiga del medio ambiente, fabricada sin utilizar agentes orgánicos con carbón como base

Uso recomendado


- Zonas Secas
- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
- Cargas medias

Colores:

- Nero

Tamaños

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

Skywalker® II PUR ESD

General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	453
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skywalker® II PUR ESD
Uso recomendado	Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
Tipo	Zonas Secas - Alfombras de Poliuretano Para Cargas Medias
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	False
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	150 mg (2.5N)
elongación	300%
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹
esd_rg	Rg 10 ⁶ - 10 ⁹
Dureza	25 Shore A
Calificación de deslizamiento	R11
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	1.7 N/mm

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	
Material Group	Poliuretano
proceso	Moldeado por inyección
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

Skywalker® II PUR ESD Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
453S0026BL	65cm x 175cm	5.3	14
453S0034BL	90cm x 125cm	5.2	14
453S0023BL	65cm x 90cm	2.7	14
453S0035BL	90cm x 155cm	6.7	14
453S0036BL	90cm x 185cm	7.7	14
453S2454BL	65cm x 135cm	4.2	14