

# 製品データシート

## 洗眼器付き移動式自給型安全シャワー - 114リットル

### STD-40K/45G

据え置き型の安全シャワーや洗眼器が適さない場所、水道のない場所での待機用、既存の安全シャワーがメンテナンス中の場合に不可欠な安全シャワーです。

常設の配管式モデルを補完するように設計された114リットルのユニットは、プロジェクト中に危険場所が変わっても簡単に操作できます。この非加熱式モデルには、ポリプロピレンライニングのシリンダー、頑丈な粉体塗装ステンレス鋼フレーム、移動に便利な大型空気タイヤが組み込まれています。

#### オプション:

凍結防止用断熱ジャケット (STD-J-40K/45G)

タンク内の水の凍結を防ぐヒーター付きジャケット (STD-H-40K/45G)

ハンドヘルドアイシャワー、フェイスシャワー、ボディシャワー



## 仕様

構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼
操作弁	ステンレス鋼、フルボア、ステイオープンボールバルブ
フレーム	パウダーコートステンレス鋼
シャワーノズル	uPVC
アイウォッシュ	アクリルキャップABS
洗眼ディフューザー	真鍮製保持リング(クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体
標準仕上げ	粉体塗装タンク
サービス	
容量	114リットル/30米ガロン
水入口	1/2インチクイックリリースホースコネクター
作動圧力	3~5.5 BAR G / 43~79 PSI
最低流量	シャワー: 毎分50リットル/毎分13米ガロン 目を洗う: 毎分12リットル/毎分3米ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
操作	
シャワー	レバーを押し下げる
アイウォッシュ	蓋を引き下げる
寸法および重量	
寸法(幅x奥行x高さ)	組み立て式: 734mm (29インチ) × 1462mm (57.5インチ) × 2315mm (91インチ)
重量	80kg (176ポンド)

# 一般配置図

## 洗眼器付き移動式自給型安全シャワー - 114リットル

STD-40K/45G

