

# Ficha de dados do produto

## Chuveiro de emergência móvel independente com lava-olhos - 114 l

### STD-40K/45G

Um complemento essencial para locais onde um chuveiro de emergência e lava-olhos fixo não é adequado, para utilização como reserva em locais onde não existe abastecimento de água ou quando os chuveiros de emergência existentes estão a ser submetidos a manutenção.

Concebida para complementar os modelos permanentes com canalização, a unidade de 114 litros é fácil de manobrar quando a localização do perigo muda durante um projeto. Este modelo sem aquecimento incorpora um cilindro com revestimento de polipropileno, uma estrutura em aço inoxidável revestida a pó altamente resistente e grandes pneus pneumáticos para facilitar a mobilidade.

#### Opções:

Invólucro isolado para proteção contra o gelo (STD-J-40K/45G)

Invólucro aquecido para evitar o congelamento da água no interior do depósito (STD-H-40K/45G)

Chuveiro de mão para olhos, face e corpo



## Especificações

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO               |   |
|---------------------------------------|---|
| TUBAGENS E ACESSÓRIOS                 | Aço inoxidável  |
| VÁLVULA DE FUNCIONAMENTO              | Válvula de esfera de passagem integral, sempre aberta, em aço inoxidável                              |
| ESTRUTURA                             | Aço inoxidável revestido a pó   |
| BOCAL DO CHUVEIRO                     | PVC não plastificado  |
| LAVA-OLHOS                            | ABS com revestimento acrílico   |
| DIFUSORES DO LAVA-OLHOS               | Anel de retenção em latão cromado, malha do filtro em aço inoxidável, estrutura em plástico           |
| ACABAMENTO DE SÉRIE                   | Depósito com revestimento em pó   |
| SERVIÇOS                              |   |
| CAPACIDADE                            | 114 l / 30 galões   |
| ENTRADA DE ÁGUA                       | Conector de mangueira de desengate rápido de 1/2"   |
| PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO              | 3 a 5,5 BAR G / 43 a 79 PSI   |
| CAUDAIS MÍNIMOS                       | Chuveiro: 50 l por minuto / 13 galões por minuto<br>Lava-olhos: 12 l por minuto / 3 galões por minuto |
| TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO |   |
| MÍNIMA                                | 5 °C / 41 °F  |
| MÁXIMA                                | 35 °C / 95 °F   |
| FUNCIONAMENTO                         |   |
| CHUVEIRO                              | Alavanca de puxar   |
| LAVA-OLHOS                            | Tampa de puxar  |
| DIMENSÕES E PESO                      |   |
| DIMENSÕES (LxPxA)                     | Montado: 734 mm (29 pol.) x 1462 mm (57,5 pol.) x 2315 mm (91 pol.)                                   |
| PESO                                  | 80 kg (176 lb)  |

# Desenho da disposição geral

## Chuveiro de emergência móvel independente com lava-olhos - 114 I

STD-40K/45G

