

539 Gripwalker[™]

Anti-Rutsch matte mit Wellendesign



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag 539 Gripwalker™

Das Wellen Design schafft eine rutschresistente Oberfläche, das den Halt vor nassen und rutschigen Böden schützt antibakteriell behandeltes Vinyl verhindert das Wachsen von Pilzen oder Bakterien. Offene Struktur für einfache Drainage, wo sicherer Halt die Hauptsache ist.

- Die PVC Vinyl Mischung ist resistent gegen die meisten Chemikalien, Öle und Fette
- Einfach zu installieren und neu zu verlegen
- Einfach zu reinigen, benötigt wenig bis keine Pflege
- Geeignet für hohe Beanspruchung und wird nicht ausbeulen mit der Zeit

Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Feuchte oder ölige industrielle Umgebungen in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten, Produktionen
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Grau

Abmessungen:

- 122cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 12.2m
- 91cm x 12.2m



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag Gripwalker™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Läufer & Bodenbelag
Produktnummer	539
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Gripwalker™
Vorgeschriebene Anwendung	Feuchte oder ölige industrielle Umgebungen in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten, Produktionen
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Nasse/ Ölige Umgebungen - Anti-Rutsch
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

Tests

Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
--------------------------	-----------

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	PVC
Material Group	PVC
Prozess	Extrusion

Gripwalker™ Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
539C0036GY	91cm x linm	7.7	11
539C0048GY	122cm x linm	10.3	11
539R0036GY	91cm x 12.2m	94.4	11
539R0048GY	122cm x 12.2m	125	11