

# 782 Sky Trax<sup>®</sup>

Top-of-the-line ergonomische ervaring



# 782 Sky Trax®

## Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Lineaire Lengtes

Industriële antivermoeidheidsmat voor zeer intensief gebruik. Sterke, gelamineerde toplaag met ergonomisch noppenoppervlak. Bevat een RedStop™ antislip onderlaag die het wegglijden van de mat verhindert.



- Slipvastheid en bewegingsvrijheid R9, getest volgens DIN51130 en BG-norm BGR181
- Bevat een RedStop™ antislip onderlaag die het wegglijden van de mat verhindert
- Leverbaar met gele waarschuwingsranden volgens OSHA code 1910-144

- Droge werkomgevingen
- In fabrieken, assemblagelijnen, magazijnen voor orders, verpakkingen en logistiek, werkplekken. Ook geschikt voor commerciële omgevingen zoals hotels, receptiebalies, kassa's, warenhuizen, banken, restaurants etc.
- Intensief gebruik

Aanbevolen gebruik



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Lineaire Lengtes

### Sky Trax®

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Lineaire Lengtes
Produktnummer	782
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sky Trax®
Aanbevolen toepassing	In fabrieken, assemblagelijnen, magazijnen voor orders, verpakkingen en logistiek, werkplekken. Ook geschikt voor commerciële omgevingen zoals hotels, receptiebalies, kassa's, warenhuizen, banken, restaurants etc.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Droge omgevingen - Industrieel voor Intensief Gebruik
Update trigger	2023-02-17-2
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie (jaar)	1

## Tests

Slijtvastheid 500	0.1% weight loss
Compressie deflectie 1.4	0.52 cm
Compressie deflectie 2.8	0.82 cm
Uitrekking	150%
Brandklasse EU	En 13501-1 Cfl-S2
Brandklasse VS	Pass
Test schuim	40 lb/in <sup>2</sup>
Hardheid	95 Shore A
Antislip	R9
Coefficiënte wrijving Droog	0.82
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	67.5 lbs

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Rug	Microcellulaire schuimvinyl
Breukbelasting	1000 lb/in <sup>2</sup>
Chemische bestendigheid	Cat. IV PVC Schuim
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	PVC
Material Group	PVC
Proces	Lamineren

## Sky Trax® Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
782S302MBL	91cm x 200cm	14	19
782S0023BL	60cm x 91cm	3.5	19
782S0035BL	91cm x 150cm	10	19
782C0036BL	91cm x linm	6	19
782R0060BL	152cm x 21.9m	203	19
782C0024BL	60cm x linm	4.5	19
782S306MBL	91cm x 600cm	41	19
782R0036BL	91cm x 21.9m	137	19
782C0060BL	152cm x linm	10	19
782S303MBL	91cm x 300cm	20.5	19
782R0024BL	60cm x 21.9m	116	19
782C0048BL	122cm x linm	8	19
782R0048BL	122cm x 21.9m	158	19

## Sky Trax® Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
782S0035BY	91cm x 150cm	10	19
782S0023BY	60cm x 91cm	3.5	19
782C0024BY	60cm x linm	4.5	19
782S302MBY	91cm x 200cm	14	19
782R0060BY	152cm x 21.9m	203	19
782R0048BY	122cm x 21.9m	158	19
782C0060BY	152cm x linm	10	19
782C0048BY	122cm x linm	8	19
782S306MBY	91cm x 600cm	41	19
782S303MBY	91cm x 300cm	20.5	19
782R0024BY	60cm x 21.9m	116	19
782R0036BY	91cm x 21.9m	137	19
782C0036BY	91cm x linm	6	19

## Sky Trax® Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
782C0024GY	60cm x linm	4.5	19
782S302MGY	91cm x 200cm	14	19
782S0035GY	91cm x 150cm	10	19
782S0023GY	60cm x 91cm	3.5	19
782R0060GY	152cm x 21.9m	203	19
782R0048GY	122cm x 21.9m	188	19
782S303MGY	91cm x 300cm	20.5	19
782R0036GY	91cm x 21.9m	137	19
782C0036GY	91cm x linm	6	19
782S306MGY	91cm x 600cm	41	19
782R0024GY	60cm x 21.9m	116	19
782C0060GY	152cm x linm	10	19
782C0048GY	122cm x linm	8	19