

# 製品データシート

## 屋外用自動排水式緊急安全シャワー

EXP-SD-18G/85G(D)

EXP-SD-18GS/85G(D)

ENおよびANSI規格に準拠した自動排水式緊急安全シャワー。開放型ステンレス鋼洗眼器/洗顔器が付き、暑い気候での屋外使用に適しています。

溜まった水がスタンドパイプから排水されるように設計されています。

フットペダルを標準装備。

弁が水入口の真上に位置し、ブリードパイプがこの上に取り付けられているため、溜まった水が地面に排出されて日射による水のオーバーヒートを防ぎます。これにより、オペレーターが重度の怪我をする危険性を抑えることができます。

パウダーコート亜鉛メッキ軟鋼(G)またはステンレス鋼(GS)配管がご利用頂けます。



## 仕様

構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼 (GS) または亜鉛メッキ軟鋼 (G)
操作弁	ステンレス製 (GS) またはニッケルメッキ真鍮製 (G) ツーピースステアオープンバルブ
シャワーノズル	射出成形ナイロン6
アイウォッシュポウル	ステンレス鋼
洗眼ディフューザー	クロムメッキ仕上げステンレス鋼フィルターメッシュ
サービス	
水入口	1¼インチメスBSP
作動圧力	2~6 BARG / 29~87 PSI
最低流量	シャワー: 毎分76リットル / 毎分20米ガロン 目を洗う: 毎分12リットル / 毎分3米ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	55C / 131F
操作	
シャワー	レバーを押し下げる
アイウォッシュ	プッシュプレートまたはフットペダル
寸法および重量	
寸法 (幅x奥行x高さ)	299mm (11.7インチ) × 744mm (29.3インチ) × 2293mm (90.3インチ)
重量	16kg (35ポンド)

# HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group

www.hughes-safety.com

# 一般配置図

## 屋外用自動排水式緊急安全シャワー

EXP-SD-18G/85G(D)

EXP-SD-18GS/85G(D)

