

567 Superflow[®] XT Nitrile

Tapis de drainage antidérapant réversible résistant aux huiles



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis pour l'industrie agroalimentaire

567 Superflow® XT Nitrile

Tapis pour environnement humide offrant un drainage efficace grâce aux perforations et surélévations, les débris passent ainsi en dessous du tapis et laissent une surface sèche et propre.

- Tapis antidérapant réversible résistant aux huiles est remarquablement confortable et utilisable des deux côtés pour augmenter la durée de vie
- La surface tissée perforée est antidérapante tout en permettant l'évacuation instantanée des liquides en zones humides
- Profil fin pour un accès facile avec chariots
- Léger pour faciliter le nettoyage
- Composé de caoutchouc 100% nitrile, résistant à la plupart des huiles industrielles

Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Gras
- Usage modéré

Coloris :

- Noir

Dimensions :


- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis pour l'industrie agroalimentaire

Superflow® XT Nitrile

Général

| | |
|---------------------|--|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | Tapis pour l'industrie agroalimentaire |
| Numéro produit | 567 |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité |
| Nom produit | Superflow® XT Nitrile |
| Lieu d'expédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Type | Milieus Humides / Secs et Huileux |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensité d'Usage | Usage modéré |

Sustainability

| | |
|-----------------------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| | True |
| Développement durable | Matériaux recyclables |
| Garantie | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------|------------|
| Elongation | 400% |
| Dureté | 55 Shore |
| Surface inflammable | Il a passé |
| Résistance au déchirement | 40 PSI |

Technical Specifications

| | |
|----------------|---|
| Bordures | Bordures intégrées sur les quatre côtés |
| Matériel | Caoutchouc 100% nitrile |
| Material Group | Caoutchouc nitrile |
| Procédé | Moulage par compression |

Superflow® XT Nitrile Noir

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 567S0046BL | 122cm x 183cm | 25 | 8.5 |
| 567S0023BL | 60cm x 90cm | 5 | 8.5 |
| 567S0035BL | 91cm x 152cm | 16 | 8.5 |