

451 Skywalker[®] II PUR

Polyurethaan mat met kiezelmotief



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

451 Skywalker® II PUR

Hoogkwalitatief type polyurethaanschuim is bekend voor haar ultieme comfort en duurzame eigenschappen.

- Alle vier de zijdes hebben afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen
- Milieuvriendelijk, geproduceerd zonder het gebruik van organische koolstofhoudende schuimmiddelen
- Kiezelmotief garandeert optimale ergonomische effecten in stationaire staande posities

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies
- Middelzwaar gebruik

Kleuren:

- Grijs

Afmetingen:


- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

Skywalker® II PUR

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Individuele Matten
Produktnummer	451
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker® II PUR
Aanbevolen toepassing	Ideaal voor staande werkplekken, zit-sta bureau's, verpakkingsstations, kantoren, , recepties, wachtplekken en (kassa) balies
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge omgevingen - Polyurethaan Matten voor Middelzwaar Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	False
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	150 Mg (2.5 N)
Hardheid	25 Shore A
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	1.7 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Polyurethaanschuim
Material Group	Polyurethaan
Proces	Spuitgieten
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

Skywalker® II PUR Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
451S0036GY	90cm x 185cm	7.7	14
451S2454GY	65cm x 135cm	3.9	14
451S0026GY	65cm x 175cm	5.3	14
451S0023GY	65cm x 90cm	2.7	14
451S0035GY	90cm x 155cm	6.7	14
451S0034GY	90cm x 125cm	5.2	14