

## 1 500 L Tank-Notdusche – mit Tauchheizung

EXP-MH-14KS/1500(F2) (Lagerfertiges Modell)

EXP-MH-14KS/1500(N2) (Lagerfertiges Modell)

### Bitte beachten:

Dies ist eine serienmäßige Version der beliebten 1 500 L

Tankdusche mit Tauchheizung und:

- Innen angebrachte Augen-/Gesichtsdusche
- Grüne GFK-Seitenverkleidung
- Optische Füllstandsanzeige
- Temperaturanzeige

Modelle für explosionsgefährdete (F2) und nicht explosionsgefährdete Bereiche (N2) verfügbar

Erfüllen Sie die EN- und ANSI-Normen und schützen Sie gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden vor dem Risiko einer Kontamination mit gefährlichen Stoffen. Diese 1 500 Liter-Tankdusche mit Schwerkraftzufuhr ist ideal für kalte Klimazonen und bei Temperaturen bis zu -35 °C voll funktionsfähig. Dank des in sich geschlossenen Tanks ist keine Verbindung zur Hauptwasserversorgung erforderlich. Dies ist die beste Lösung für abgelegene Standorte.

Die integrierte Tauchheizung und die dicke Polyurethan-Isolierung halten die Wassertemperatur im Hochtank im lauwarmen Bereich. So bleibt sichergestellt, dass die verletzte Person für eine gründliche Dekontamination die empfohlenen 15 Minuten unter der Dusche bleiben kann.

## Spezifikationen



KONSTRUKTIONSMATERIALIEN	
RAHMEN UND BEINE	Edelstahl
WASSERTANK	1 500 Liter Fassungsvermögen Polyethylen mittlerer Dichte MDPE
TANKEINFASSUNG UND DECKEL	Grünes GFK
DÄMMUNG	40 mm (1 ½ Zoll) Polyurethan mit Folienrückseite
ROHRLEITUNGEN UND VENTILE	uPVC und Edelstahl
DUSCHSTEUERVENTIL	uPVC 1 ½ " Kugelventil
AUGENSPÜLUNGS-STEUERVENTIL	½ " Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchfluss
AUGENDUSCHSIEB	½-Zoll Edelstahl
KUGELHAHNVENTIL	2 x ½-Zoll Messing
ÜBERLAUF	1-Zoll männlich uPVC
DUSCHROSETTE	ASA, Edelstahl
PANIKSTANGE	Rot pulverbeschichteter Edelstahl
BEFESTIGUNGSELEMENTE UND BEFESTIGUNGEN	Edelstahl
ANSCHLÜSSE	
STROMVERSORGUNG	240 V, einphasig, 50/60 Hz
ANSCHLUSSWERT DER TAUCHHEIZUNG	3 kW – 230 V
WASSERZULAUF	¾-Zoll weiblich BSP
BETRIEBSDRUCK	0,5 bis 7 bar G / 7 bis 101 PSI
MINDESTDURCHFLUSSMENGEN	Dusche: 76 l pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augen-/Gesichtsdusche: 12 l pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
ELEKTRISCHE AUSTRÜSTUNG (gilt nur für das Modell F2)	ATEX Zone 1 und 2. Gasgruppen IIA und IIB. Temperaturklasse T3
BETRIEBSUMGEBUNGSTEMPERATUR	
MINIMUM	-35 °C / -31 ° F
MAXIMAL	35 °C / 95F

Spezifikationen (Fortsetzung auf der Rückseite)

# Allgemeine Anordnungszeichnung

## 1 500 L Tank-Notdusche – mit Tauchheizung

EXP-MH-14KS/1500(F2) (Lagerfertiges Modell)

EXP-MH-14KS/1500(N2) (Lagerfertiges Modell)

### Spezifikationen fortsetzung

BETRIEB	
DUSCHE	Panikstange mit Druckbetätigung
AUGENDUSCHE	Deckel zum Anheben
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (BxTxH)	1 460 mm x 1 528 mm x 3 846 mm
GEWICHT	340 kg

