

# 040 Slabmat Carré™

Alfombras modulares de goma amortiguadora



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Especialidades para industria

## 040 Slabmat Carré™

Alfombra de caucho natural 100% de alta calidad que absorbe el impacto de los materiales que caen protegiendo el suelo y los equipos. La gruesa plataforma puede soportar mucho peso, a la vez que la superficie antideslizante garantiza una pisada segura y libertad de movimientos.

- Fabricados em compostos de borracha muito resistentes que os tornam praticamente indestrutíveis
- Estas alfombras inter-conectables de 91 cm x 91 cm permiten el montaje in situ
- Soluções biseladas: permitem cantos interiores ou exteriores

### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Áreas donde se almacenan equipos industriales pesados. También es adecuado para gimnasios, salas de pesas, pistas de patinaje, campos de golf, remolques y establos.
- Cargas pesadas

### Colores:

- Nero

### Tamaños

- 91cm x 91cm

### Accesorios:

- 041 Slabmat Carré™ Safety Ramps



RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Especialidades para industria

## Slabmat Carré™

### General

Marca	Notrax
categoría	Especialidades para industria
número del producto	040
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Slabmat Carré™
Uso recomendado	Áreas donde se almacenan equipos industriales pesados. También es adecuado para gimnasios, salas de pesas, pistas de patinaje, campos de golf, remolques y establos.
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Especialidades Para la Industria - Alfombras de Absorción de Impactos
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable, Superficie superior de PVC 100% reciclado
Garantía	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	5000 cycles 2.90 gr weight loss
Deformación por compresión 1.4	@ 25% 33.3 lb/in <sup>2</sup>
Deformación por compresión 2.8	@ 50% 33.3 lb/in <sup>2</sup>
elongación	165.7%
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	67 Shore A
Coeficiente de fricción	0.68
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	55.4 lb

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	44 lb
resistencia química	Cat. I Caucho Natural
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho natural
Material Group	Caucho natural
proceso	Moldeado por compresión
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

# Slabmat Carré™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)	Accesorios recomendados
040S0033BL	91cm x 91cm	16	13	041M0003YL 041F0003YL 041F0003BL 041M0003BL

## Accesorios

041 Slabmat Carré™  
Safety Ramps