



Justrite Safety Group

825 Cushion Stat™

Tappeto comfort con dissipazione statica



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

825 Cushion Stat™

Il beneficio ergonomico deriva da una superficie calpestabile di spessore 9,4 mm, realizzata in spugna vinilica antistatica dissipativa che riduce la stanchezza e l'accumulo di cariche elettrostatiche. La trama a ghiaia fornisce aderenza non direzionale ed è facile da pulire.

- La trama a ghiaia fornisce aderenza non direzionale ed è facile da pulire
- Una presa opzionale da 10 mm collegata al tappetino, può essere collegata ad un cavo di messa a terra opzionale
- Con bordi smussati integrati su tutti e quattro i lati, per ridurre al minimo il rischio di inciampo

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso moderato

Colori:


- Nero
- Nero/giallo
- Grigio

Dimensioni

- 91cm x 150cm
- 91cm x linm
- 91cm x 18.3m

Accessori:

- 825-C
- 051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

Cushion Stat™

Generale

| | |
|----------------------|--|
| Brand | Notrax |
| Categoria | Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori |
| Numero del prodotto | 825 |
| Famiglia di prodotti | Tappeti industriali & commerciali |
| Gruppo di prodotti | Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza |
| Nome del prodotto | Cushion Stat™ |
| Utilizzo consigliato | Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale. |
| | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States |
| Designazione | Aree asciutte - Tappetini antistatici dissipativi |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Tipo di utilizzo | Uso moderato |

Sustainability

| | |
|---------------|---|
| REACH | REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Sostenibilità | Materiale riciclato |
| | 1 |

Tests

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Allungamento | 125% |
| ESD Rg | Rg 10 ⁶ - 10 ⁹ |
| | Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ |
| | Pass |
| Attrito coefficiente | 0.79 |
| Infiammabilità superficiale | Passare |

Technical Specifications

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Utilizzo | Ambienti industriali |
| Bordi | Bordi pressati su tutti i lati |
| Materiale | Vinile microcellulare |
| Material Group | Vinile |
| Processi | La formazione di schiuma |

Cushion Stat™ Grigio

| Art. no. | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Spessore (mm) |
|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 825S0035GY | 91cm x 150cm | 4.1 | 9.4 |
| 825R0036GY | 91cm x 18.3m | 50 | 9.4 |
| 825C0036GY | 91cm x linm | 2.7 | 9.4 |

Cushion Stat™ Nero/giallo

| Art. no. | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Spessore (mm) |
|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 825S0035BY | 91cm x 150cm | 4.1 | 9.4 |
| 825C0036BY | 91cm x linm | 2.7 | 9.4 |
| 825R0036BY | 91cm x 18.3m | 50 | 9.4 |

Cushion Stat™ Nero

| Art. no. | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Spessore (mm) |
|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 825S0035BL | 91cm x 150cm | 4.1 | 9.4 |
| 825R0036BL | 91cm x 18.3m | 50 | 9.4 |
| 825C0036BL | 91cm x linm | 2.2 | 9.4 |

Accessori

825-C

051 ESD Cavo di messa
a terra per tappetini da
pavimento