



Justrite Safety Group

# 572 De-Flex<sup>®</sup> Nitrile

Tapis modulaire avec un double système de connexion



# 572 De-Flex® Nitrile

## Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.



- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur
- Résistant à la plupart des huiles industrielles

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

Usage recommandé

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

GOOD BETTER BEST



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables De-Flex® Nitrile

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Tapis Modulables
Numéro produit	572
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	De-Flex® Nitrile
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	De-Flex®
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieus Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	202319101214
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Recyclé	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie (ans)	1

## Tests

Classement feu US	Pass
Dureté	69 Shore A
Taux antidérapant	R10
Surface inflammable	Il a passé

## Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

# De-Flex™ Nitrile Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
572B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
572S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

## Accessoires

571 Rampe de sécurité  
De-Flex™ en nitrile

INS Service d'Installation  
Disponible à la Demande