

洗眼器付き移動式自給型安全シャワー および断熱ジャケット - 114リットル STD-J-40K/45G

好評のSTD-40K/45G移動式安全シャワーおよび洗眼/洗顔器に、霜や直射日光から本体を保護する取り外し可能な断熱ジャケットが加わりました。柔らかいポリエステルコートPVCジャケットは、シリコンガラスクロスインナーと25mm厚のマット断熱材を備えています。

この移動式の自給型モデルは、危険な場所の近くですぐに対応でき、柔軟に設置できます。常設の配管式安全シャワーの補助として、また他のシャワーの修理時に、使用できるよう設計されています。

オプション:

- タンク内の水の凍結を防ぐヒーター付きジャケット (STD-H-40K/45G)
- ハンドヘルドアイシャワー、フェイスシャワー、ボディシャワー
- ジャケットなしモデル (STD-40K/45G)



仕様

構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼
操作弁	ステンレス鋼
フレーム	パウダーコートステンレス鋼
シャワーノズル	uPVC
アイウォッシュ	アクリルキャップABS
洗眼ディフューザー	真鍮製保持リング(クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体
断熱ジャケット	460gのポリエステルコートPVC製アウタージャケット、シリコンガラスクロス製インナー、内側に25mm厚のマット断熱材を配置
サービス	
容量	114リットル/30ガロン
水入口	1/2インチクイックリリースホースコネクター
作動圧力	3~5.5 BAR G / 43~79 PSI
最低流量	シャワー: 毎分50リットル/毎分13米ガロン 目を洗う: 毎分12リットル/毎分3米ガロン
周囲動作温度	
最低限	-5C / 23F で、水は24時間後に氷点に達する。 -10C / 14F で、水は12時間後に氷点に達する。
最大	38C / 100F (1時間あたり約5C/10F上昇)
操作	
シャワー	レバーを押し下げる
アイウォッシュ	蓋を引き下げる
寸法および重量	
寸法(幅x奥行x高さ)	組み立て式: 734mm (29インチ) × 1462mm (57.5インチ) × 2315mm (91インチ)
重量	82kg (181ポンド)

一般配置図

洗眼器付き移動式自給型安全シャワー および断熱ジャケット - 114リットル

STD-J-40K/45G

