



Justrite Safety Group

745 Dots 'n' Roll™ 3.5 mm

Gummi Läufer mit industrielle Noppen Oberfläche



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag 745 Dots 'n' Roll™ 3.5 mm

Allzweck-Bodenbelag für industrielle und allgemeine Anwendungen. Résistant aux acides dilués et aux alkalis.

- SBR Gummi
- Oberfläche: Leicht erhöhte Noppen



Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Mittlere Beanspruchung

Farben:

- Schwarz
- Grau

Abmessungen:

- 100cm x linm
- 100cm x 10m



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag Dots 'n' Roll™ 3.5 mm

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Läufer & Bodenbelag
Produktnummer	745
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Dots 'n' Roll™ 3.5 mm
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Läufer- ungerichtet
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	250 mm ³ @ 5000 cycles
Ausdehnung	225%
Härtegrad	75 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	20 N/mm ²

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	SBR Gummi
Material Group	Gummi
Prozess	Kalandern
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Dots 'n' Roll™ 3.5 mm Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
745C0100BL	100cm x linm	5.18	3.5
745R0100BL	100cm x 10m	51.8	3.5

Dots 'n' Roll™ 3.5 mm Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
745C0100GY	100cm x linm	5.18	3.5
745R0100GY	100cm x 10m	51.9	3.5