



Justrite Safety Group

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Diamond Flex Lok™ Solid Plataforma modular de PVC.



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensação alívio de fadiga excepcional graças à conceção “flex” do seu lado inferior. Um sistema de interligação permanente assegura que os tapetes não se desagregam.

- Personalizados de acordo com as necessidades do cliente explorando as configurações e nas dimensões pretendidas
- Superfície anti escorregamento para andamento seguro
- Rampas biseladas para se evitar o risco de tropeçamento e facilitar o acesso às superfícies das plataformas

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:

- Preto
- Preto/amarelo

Tamanhos:

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm
- per m2

Acessórios:

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Ladrilhos
- 621-Ramp Diamond Flex-Lok™ Solid Borda
- 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Canto



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

Diamond Flex Lok™ Solid

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	621
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Flex Lok™ Solid
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Secas - Uso Intenso Revestimentos PVC
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Classificação resistência ao fogo EU	En 13501-1 Cfl-S2
Bateria de espuma	40 lb/in ²
Dureza	85 Shore A
Anti escorregamento	R10
Coefficiente de fricção	0.69

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Moldagem por injeção

Diamond Flex Lok™ Solid Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
621S4260BY	107cm x 152cm	16	25
621S3060BY	76cm x 152cm	10.8	25
621S4272BY	107cm x 183cm	20	25

Diamond Flex Lok™ Solid Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
621S0000BL	per m2	9.7	25

Acessórios

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Ladrilhos 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Solid Borda 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Canto